

Sløyfebånd

Spikertett-bånd for taksløyfer

Beskrivelse :

Sløyfebåndet består av PE skum med klebestoff av modifisert akryl på oversiden, og butyl klebestoff på undersiden. Begge klebestoffene er beskyttet av folie. Disse rives bort i to operasjoner når båndet skal benyttes. Båndet er vanntett, klebesterkt og aldri bestendig.

Produktet er dimensjonsstabilt ovenfor fukt og hefter på flater med lave overflate temperaturer. Båndet fungerer som en pakning mellom taksløyfene og diffusjonsåpne undertak, og gir en vanntett og sikker tetting rundt spiker- eller skruefestene. Båndet har god klebeevne til treverk, Isola Tyvek® Undertak og andre diffusjonsåpne undertak med overflate av polypropylen filt.

Båndet former seg godt til mindre uregelmessigheter i underlag og taksløyfer.

Bruk av Sløyfebånd hindrer lekkasjer i stiftesfester og bidrar til et

Bruksområde :

Benyttes som tilbehør til diffusjonsåpne undertak med overflate av polypropylen filt. Anvendes som spiker-tett bånd mellom taksløyfene og undertaket.

Lagring :

Isola Sløyfebånd skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur + 5 til +25 grader C.

Godkjenninger og garanti

fuktsikkert bygg.



Montering :

Båndet monteres først på undersiden av taksløyfene. Fjern beskyttelsesfolien til akryl klebestoffet og fest båndet godt til taksløyfen. Fjern så beskyttelsesfolien til butyl klebestoffet og monter/ kleb fast taksløyfen til undertaket over takspærren. Fest deretter sløyfen med stift eller skruer iht. monterings-anvisningen for det aktuelle undertaket. Om ønskelig kan båndet også monteres først til undertaket (over takspærren) – beskyttelsesfolien til butyl klebestoffet fjernes da først.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Tyvek Pro Super
Baros Undertak 1,50x50m
Tyvek Pro 1,30 x 50m
Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Isola Tyvek D-Pro 1,50x 50m
Se flere tilbehør på www.isola.no



Sløyfebånd⁵³⁷²¹⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse	
Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi

