

Ytelseserklæring

HALOTEX WIND PRO

Produkt gruppe	Vindsperre
Produkt identifikasjon	111750



Difusjonsåpen vindsperre for vegg og luftespalter i tak.

Produktet inneholder ingen miljøfarlige stoffer.

Egenskaper ¹⁾	Testmetode	enh.	Verdi	TOLERANSE	
				MINIMUM	MAXIMUM

Vekt	EN 1849-2:2010	[g/m ²]	120	170	180
Tykkelse	EN 1849-2:2010	[mm]	0,60	-0,1	+0,1
Bredde	EN 1848-2:2003	[m]	1,3 / 2,8 / 3,0	-0,5%	+1,5%
Toleranse	EN 1848-2:2003	[mm]	30mm/10m	-	-
Synlige avvik	EN 1850-2:2004	-	Ingen synlige avvik	-	-

Brannmotstand	EN ISO 11925-2/AC:2011	[Class]	E*	-	-
Vanntetthet	EN 1928:2002	[Class]	W1	-	-
Vanndampmotstand sd- verdi	EN ISO 12572:2004 EN 1931:2002	[m]	0,02	-0,01	+0,03
Strekkestyrke Maksimal L/T	EN 12311-2:2013	[N/50mm]	285/ 180	-30%	+30%
Bruddforlengelse Elongation L/ T	EN 12311-2:2013	[%]	70/ 110	-30%	+30%
Resistance to tearing L/T	EN12310-1:2010	[N]	130 170	-30%	+30%
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-2:2002	[%]	<2		
Kuldemykhet	EN 495-5:2013	[°C]	-40		

Holdbarhet ved aldring:

Vanntetthet	EN 1928:2002	[Class]	W1		
Strekkestyrke maksimalt L/T	EN 12311-2:2013	[N/50mm]	npd		

*Ved montering direkte på produkter med brannklasse A1 eller A2-s1,d0

Produktchef Nordic Waterproofing as

Roger Mikalsen

Revidert: 28.02.2025

Gyldig fra 28.02.2025