

Nordsjö Master Ceiling Paint 3

Mars 2010



Produktbeskrivelse

Nordsjö Master Ceiling Paint 3 brukes til maling av tak. Fungerer meget godt på flater som puss, betong, lettbetong, gipsplater, glassfibervev, mm.

- God dekkevne
- Lett å påføre
- Miljømerket

Behandling

Puss, betong, samt gipsplater sparkles ved behov. For best mulig resultat, grunnes det 1 gang med Nordsjö Master Wall & Ceiling Primer og ferdigmales 1-2 strøk med Nordsjö Master Ceiling Paint 3. Dårlig bundne underlag, grunnes med egnet grunnmaling før maling. Mal aldri når temperaturen er under +5 °C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og/eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk egnet personlig verneutstyr (støvmaske) ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Glans: 3

Tørketid: +23 °C 50 % RF: Gjennomtørr 1 time, overmalbar 2 timer

Luft/temp: Min +5 °C

Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: Vann

Verktøy: Pensel, rull og sprøtyme

Forbruk: 6-8 m²/l

Base: BW

Emballasje: 2,5 og 10 lite

Rengjøring: Såpevann

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat.A/a)30g/l Inneh. maks 1g/l

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies