YTELSESERKLÆRING

Nr. DoP-DE-xerm 848 (Norsk oversettelse)

Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr. 305/2011

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
   weber.xerm 848
   R2 TE etter DIN EN 12004

2. Type-, parti- eller serienummer:
   Batch/produksjonsdato/fabrikk /serienummer er påført emballasjen eller medfølgende leveringsdokumenter

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren:
   Reaksjonsharpikslim for keramiske fliser til innendørs og utendørs bruk

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:
   Saint-Gobain Weber GmbH
   Schanzenstr. 84
   D-40549 Düsseldorf – Tyskland
   www.sg-weber.de / www.weber-norge.no – info@weber-norge.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):
   Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:
   AVCP System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
   Teknisk kontrollorgan Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (nr. 0432) har gjort typeprøving (på grunnlag av prøver tatt ut av produsenten) og fastsatt produkttype og utstedt følgende dokument:

   Sertifikat Nr. 220007395-09-19

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
   Ikke relevant

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	**Ytelse**	**Harmonisert teknisk spesifikasjon**
Brannegenskaper *Reaction to fire*	Klasse E	DIN EN 12004:2012-09
Heftskjærfasthet *Initial shear adhesion strength*	≥ 2,0 N/mm^2	
Heftskjærfasthet etter temperaturvekslinger *Shear adhesion strength after thermal shock*	≥ 2,0 N/mm^2	
Heftskjærfasthet etter lagring i vann *Shear adhesion strength after water immersion*	≥ 2,0 N/mm^2	
Farlige stoffer *Dangerous substances*	NPD	

NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

10. **Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.**

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Bruno Reisch, Teknisk Direktør

navn og stilling

Düsseldorf, 26.6.2013

sted og utstedelsesdato

underskrift – se original

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. DoP-DE-xerm 848

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*
   weber.xerm 848
   R2 TE nach DIN EN 12004

2. *Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*
   Charge/Produktionsdatum/Produktionswerk/Seriennummer siehe Aufdruck auf der Verpackung oder den Begleitunterlagen

3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*
   Reaktionsharzklebstoff für keramische Fliesen- und Platten für den Innen- und Außenbereich

4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*
   Saint-Gobain Weber GmbH
   Schanzenstr. 84
   D-40549 Düsseldorf
   www.sg-weber.de

5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*
   nicht zutreffend

6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*
   AVCP System 3

7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*
   Das notifizierte Prüflabor Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Kenn-Nr. 0432) hat anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) den Produkttyp festgestellt und Folgendes ausgestellt:

   Prüfzeugnis Nr. 220007395-09-19

8. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*
   nicht zutreffend

9. *Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 12004:2012-09
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq$ 2,0 N/mm^2	
Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel	$\geq$ 2,0 N/mm^2	
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq$ 2,0 N/mm^2	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:
nicht zutreffend

10. *Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bruno Beisch, Direktor Technik

Düsseldorf, 26.6.2013 ..... ppa Beisch .....

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

Anlage
Sicherheitsdatenblatt weber.xerm 848