

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 0041

Utstedt: 26.03.2004

Fornyet: 02.11.2023

Gyldig til: 01.12.2028

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

## Isiflo gjengede rødeler

er i samsvar med kravene i

› **EN 1254-4 (\*)**

### Innehaver

Isiflo AB, Stenblocksvägen 1, 335 32 Gnosjö, Sverige

### Produsent

Isiflo AB, Stenblocksvägen 1, 335 32 Gnosjö, Sverige

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

Isiflo gjengede rørdeler i avsinkingsbestandig messing (CW625N) for sammenføyning med hamp eller gjengetape. Følgende rørdeler inngår:

- › T-rør innv. gjenge, type 3243, fra 1/8" til 3"
- › T-rør utv. gjenge, type 3245, fra 1/8" til 2"
- › T-rør utv. og innv. gjenge, type 3246, fra 1/4" til 1 1/4"
- › Albue innv. gjenge, type 3259, fra 1/8" til 3"
- › Albue utv. gjenge, type 3260, fra 1/8" til 2"
- › Albue utv. og innv. gjenge, type 3261, fra 1/8" til 3"
- › Sekskantnippel, type 3229, fra 1/8" til 4"
- › Bøssing, type 3231, fra 1/8" til 4"
- › Rørnippel, type 3237, fra 1/8" til 3"
- › Muffe innv. gjenge, type 3275, fra 1/8" til 4"
- › Skruerhylser utv. gjenge, type 3279, fra 1/8" til 2"
- › Nippelrør utv. gjenge, type 3280, fra 1/8" til 2"
- › Forlengermuffe, type 3910, fra 1/4" til 1 1/4"
- › Forlengerrør, type 3915 og 3916, fra 1/4" til 1 1/4"

### Funksjonskrav i TEK

*Driftstrykk*

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

### Andre sertifiseringskrav

*Merking*

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

*Avsinkingsbestandighet*

Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509.

*Spenningskorrosjon*

Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.



Anne-Jorunn Enstad

Sertifiseringsleder