

# Produktdatablad TJÆRALIN GÅRD

## Bruksområde:

Tjæralin Gård er en spesialbeis for uisolerte hus, for eksempel låver, fjøs, uthus og driftsbygninger. Den anbefales til nytt utvendig treverk hvor den kan legges rett på. Produktet benyttes også på tidligere beisede, dekkbeisede og malte treflater. Fåes i Gårdrød og Låvebrun.



## Forarbeid:

Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Nytt treverk behandles før eller snarest mulig etter oppføring. Høvlet treverk rubbes før påføring, materiale stått mer enn 3 uker må stålbørstes. Tidligere behandlede flater vaskes, løs maling fjernes og løse trefibre fjernes med stålbørste/pussing. På trykkimpregnert treverk må saltutslag fjernes.



## Overmalbar:

Overmalbar etter ca 2 – 4 dager (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



## Brukstørr:

Brukstørr etter ca 1 – 2 dager (23° C og 50% luftfuktighet). Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



## Påføring:

Påføres med pensel, rull og sprøyte. Unngå påføring i direkte sollys. Det anbefales minst to fylldige strøk. Påfør Tjæralin Gård helt ut i bordets lengderetning. Bruk samme produksjonsnummer i siste strøk. Sjekk at fargen er riktig.



## Rengjøring/tynner:

White Spirit.



## Forbruk:

6 - 10 m<sup>2</sup>/litr avhengig av underlaget.



## Glans:

40 – 60 halvblank.



## Tåler frost:

Produktet tåler frost, kan benyttes fra +40° C til -15°, og kan lagres ute.



## Omrøres:

Produktet omrøres godt før bruk.



## Generelt:

Trykkimpregnert treverk behandles som nytt treverk. Dugg på nymalte/halvtørre flater kan gi matte skjolder. Vær oppmerksom på problemer som kan oppstå på underlag hvor det tidligere er benyttet vannbasert beis/maling, linoljeprodukter og tjærebehandlede flater.

