

Cello Kraftvask er et effektivt alkalisk rengjøringsmiddel basert på biologisk nedbrytbare råvarer til utendørs bruk på hus før ommaling. Den fjerner forurensning, svertesopp, alger, fett, sot, grønske og støv. Cello Kraftvask rengjør og reduserer overflatespenning i underlaget, og bidrar til optimal vedheft før ny maling eller beis. Unngå å få rengjøringsmidlet på glass- og metalloverflater.

Fysikalske data

Type:	Syntetisk rengjøringsmiddel
pH:	13-14
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,06

Opplysninger om bestanddeler

Innhold:	< 5% Kationiske overflateaktive stoffer, Ikke-ioniske overflateaktive stoffer
Ingredienser:	Aqua Potassiumhydroxide Propylheptyl ether C9-11 Pareth-3 Quaternary, ammonium, compounds, C12-14-alkyl, hydroxyethyl, dimethyl, ethoxylated, chlorides Sodium metasilicate Trisodiumdicarboxymethyl alaninate Tetra Potassium Pyrophosphate Diethylen glycol monobutyl ether

Bruksdata

Påføringsmetode:	Lavtrykksprøyte/ pumpeprøyte, eventuelt høytrykksprøyte
Anbefalt forbruk:	1 liter vaskeløsning til ca. 15 m ²
Blandingsforhold:	Normaldosering: 1:20
Minimum påføringstemperatur:	>0°C. Best virkning ved > +20°C. Skal ikke brukes i direkte sollys

Dosering

Cello Kraftvask fortynnes med vann i forholdet 1:20. For svært skitne flater, gjentas behandlingen eller det kan benyttes mekanisk bearbeiding.

Bruksmåte

Underlaget må være tørt før behandling. Påfør Cello Kraftvask med jevne bevegelser nedenfra og oppover og sørg for at alle flater blir fuktet (unngå skjolder). Unngå renning av rengjøringsmiddelet på tørre flater. La midlet virke fra 3–5 minutter (la det ikke tørke opp). Ved sterk tilsmussing bruk kost eller børste. Bruk hageslange og spyl av med rent vann nedenfra og oppover. Skyll til slutt godt med rikelig med vann ovenfra og nedover. Høytrykksspyler kan brukes, men vær klar over at for høyt trykk kan føre til oppflising av treverket og inntrengning av vann. Skal ikke brukes i solskinn. Unngå å sprøyte Cello Kraftvask direkte på planter. Eventuelt søl spyles bort med vann.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Cello Kraftvask skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Cello Kraftvask skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til miljøstasjon. Minimer avfallet på forhånd ved å beregne hvor mye Kraftvask du trenger. Får du mye Kraftvask til overs, så ta vare på det til senere bruk. Ved å bruke Kraftvask du har til overs, minsker du produktets miljøpåvirkning effektivt gjennom hele produktets livssyklus.



Øvrig informasjon

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Må ikke utsettes for frost. Emballasjestørrelser: 1 og 4 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Byggmakker Handel AS
