

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Dørbladet er laget av vannfast HDF (formpresset trefiber), som er det beste materialvalget når det gjelder malte dører. Dette resulterer i topp kvalitet; blant annet vil man aldri få sprekkdannelse. Flere strøk maling gir en sikker og trygg overflate.

Døren leveres med justerbare og innbruddforsterkede hengsler i Zink-Alloy, justerbart sluttstykke og pakning i døren. Terskelen leveres som livsløpstandard i lakkert hardtre med aluminium slittekanter 25mm.

FG-godkjent låseenhet og FG-godkjent sylinder.

Døren leveres med låskasse TrioVing 2000 og sylinder 6585 C Sec Twin Control i matt messing. Karmdybde 115 mm.

### Bruksområde

Inngangsdør til alle typer boliger.

### Farger

Standard farger: Hvit NCS S 0502Y, rød NCS S 5040R, grønn NCS S 6020-B70G, blå NCS S 7020-B10G.

### Overflatebehandling

Malt.

### Tilbehørsprodukter

—



**FG** -  
GODKJENT

Døren har FG-godkjent  
låseenhet og sylinder.



# PRODUKTDATABLAD

januar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Malt ytterdør, JUBILEUM

NOBB modulnr. 22062954

PRE-m22062954

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Tykkelse                | 64 – 72 mm    |
| Bredden hvitmalt        | 890, 990 mm   |
| Bredden blå, grønn, rød | 990 mm        |
| Høyder hvitmalt         | 1990, 2090 mm |
| Høyder blå, grønn, rød  | 2090 mm       |

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.  
R61.2 Spesifikasjonsmatrise for klasser for innbruddsikkerhet for dører.

### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

### Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

### Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

9999| 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

Papp og kartong



# PRODUKTDATABLAD

januar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Malt ytterdør, JUBILEUM

NOBB modulnr. 22062954

PRE-m22062954

## 5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

### Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

### Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

### Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

### System for samsvarsattestering (AoC)

| Bruksområde(r): | Grupper/Klasser: | Samsvarssystem nr.: |
|-----------------|------------------|---------------------|
| —               |                  |                     |
|                 |                  |                     |
|                 |                  |                     |

### Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Døren leveres med 10 års formgaranti, 3 års lakkgaranti og 2 års fabrikkgaranti. Innadslående dører har ikke formgaranti. Malte karmen har ingen malingsgaranti.

## 7. ANSVARLIG FIRMA

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Produsent/importør</b>  | Diplomat Norge AS                                      |
| <b>Organisasjonsnr.</b>    | NO 968 737 767 MVA                                     |
| <b>Adresse</b>             | Borgeskogen  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 3160 STOKKE  |
| <b>Telefon</b>             | 33 36 04 40  |
| <b>Telefaks</b>            | 33 36 04 50  |
| <b>E-post</b>              | <a href="mailto:salg@diplomat.no">salg@diplomat.no</a> |
| <b>Internettadresse</b>    | <a href="http://www.diplomat.no">www.diplomat.no</a>   |

OBE / 6.4.4

R127/G19/B153