

TEKNISKE DATA	STANDARD	COMPACT	SPEED	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE	ACTIVE	EXCEL	PUREPLAY
KLASSIFISERING								
Type gulvbelegg	EN 14041	Heterogent kompakt gulvbelegg	Heterogent gulvbelegg	Heterogent gulvbelegg	–	–	–	–
	EN 14904	–	–	–	Heterogent gulvbelegg Sportsgulv	Heterogent gulvbelegg Sportsgulv	Heterogent gulvbelegg Sportsgulv	Heterogent gulvbelegg Sportsgulv
Ytelseserklæring	EN 14041	0120-003-DoP-2013-04	0120-006-DoP-2013-04	0120-026-DoP-2013-04	–	–	–	–
	EN 14904	–	–	–	0120-080-DoP-2018-11	0120-076-DoP-2017-10	0120-041-DoP-2013-04	0120-071-DoP-2016-04
TENISKE VERDIER								
Total tykkelse	ISO 24346 (EN 428)	2 mm	3.45 mm	5 mm	6.1 mm	7.1 mm	8.3 mm	9.4 mm
Total vekt	ISO 23997 (EN 430)	3 045 g/m²	3 295 g/m²	4 080 g/m²	3950 g/m²	4795 g/m²	6 095 g/m²	6 200 g/m²
Bredde	ISO 24341 (EN 426)	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
Lengde	ISO 24341 (EN 426)	23 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm	20.5 lm
KRAV FOR SIKKER BRUK AV GULVET								
Støtabsorpsjon	Gjennomsnittlig målt verdi	–	≥ 4%	≥ 17%	P1	P1	P1	P2
	EN 14808 Krav	–	–	–	≥ 25%	≥ 25%	≥ 25%	≥ 35%
Friksjon	Gjennomsnittlig målt verdi	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent
	EN 13036-4 Krav	80 til 110	80 til 110	80 til 110	80 til 110	80 til 110	80 til 110	80 til 110
Vertikal deformasjon	Gjennomsnittlig målt verdi	–	≤ 0.8 mm	≤ 1 mm	P1	P1	P1	P2
	EN 14809 Krav	–	≤ 5 mm	≤ 5 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 2 mm	≤ 3 mm
TEKNISKE EGENSKAPER								
Vertikal ballsprett	Gjennomsnittlig målt verdi	–	Tilfredsstiller krav	Tilfredsstiller krav	Tilfredsstiller krav	Tilfredsstiller krav	Tilfredsstiller krav	Tilfredsstiller krav
	EN 12235 Krav	–	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1*	Cfl s1**	Cfl s1**	Cfl s1**	Cfl s1**
Slitasjemotstand	EN ISO 5470-1	–	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g	≤ 1g
Motstand mot inntrykk	Gjennomsnittlig målt verdi	–	≤ 0.18 mm	≤ 0.16 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	Tilfredsstiller krav
	EN 1516 Krav	–	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm	≤ 0.50 mm
Motstand mot rullende last	Gjennomsnittlig målt verdi	–	–	Tilfredsstiller krav	Tilfredsstiller krav	Tilfredsstiller krav	Tilfredsstiller krav	Tilfredsstiller krav
	EN 1569 Krav	–	–	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm	≤ 0.5 mm
Romlyd klassifisering	NFS 31-074		Klasse A ≤ 65dB	Klasse A ≤ 65dB	Klasse A ≤ 65dB	Klasse A ≤ 65dB	Klasse A ≤ 65dB	Klasse eA ≤ 65dB
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	Ca. 0.02 m² K/W	Ca. 0.05 m² K/W	Ca. 0.07 m² K/W	Ca. 0.09 m² K/W	Ca. 0.10 m² K/W	Ca. 0.12 m² K/W	Ca. 0.14 m² K/W
EMISJON TIL INNEMILJØ								
Total VOC emisjon	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m³ (etter 28 døgn)
FARGER								
		Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8	Unicolor: 16 / Tre: 8
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonene uten ytterligere varsel, uten at det påvirker systemet's overholdelse av standarder. (12/18).								
*Hellmint montering **GreenLay montering								
Tarkett's anvisninger for montering, rengjøring og vedlikehold skal følges, se separate anvisninger på www.tarkett.no								
Compact 100 % 24 % Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality TVOC AT 28 DAYS Speed 100 % 24 % Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality TVOC AT 28 DAYS Training 100 % 21 % Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality TVOC AT 28 DAYS Reference Multi-Use 100 % 14 % Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality TVOC AT 28 DAYS Active 100 % 17 % Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality TVOC AT 28 DAYS Excel 100 % 23 % Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality TVOC AT 28 DAYS PurePlay 100 % 5 % Recyclable PHthalate FREE Optimal Indoor Air Quality TVOC AT 28 DAYS								
They certified Tarkett Omnisports								

■ WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien – Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett Belux Sprl – Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S – Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy – Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS – Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH – Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd – Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. – Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA – Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett BV – Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS – Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA – Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L – Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB – Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH – Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen – Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd – Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics – Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett org. složka – Tel. +420 271 001 600 ■ Hungary: Tarkett Polska SP Z.O.O. magyarországi fióktelepe – Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. – Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS – Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett Polska, organizačná zložka – Tel. +421 2 48291 317 ■ South East Europe: Tarkett SEE – Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA – Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd – Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. – Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited – Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. – Bangalore – Tel. +91 80 4130 3793 – New Delhi – Tel. +91 11 4352 4073 – Mumbai – Tel. +91 22 2648 8750 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. – Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israël: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ NORTH AMERICA: USA: Tarkett Inc. – Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite – Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. – Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett – Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur – Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett – Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico – Tel. +55 11 98410 9310

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT OMNISPORTS

Alt du trenger
å vite for vedlikehold
av Omnisports
sportsgulv.

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT OMNISPORTS

Omnisports produkter er fabrikkbehandlet med den innovative Topclean X-trem-ytelsen (XP™). Topclean XP™ er en UV-retikulert polyuretanbehandling, som gir en utmerket motstand mot slitasje. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt, bør våte rengjøringsmetoder unngås og erstattes med tørre eller fuktige metoder. Dette sparer miljøet og gir en bedre rengjøringskvalitet.

Denne anvisning skal være tilgjengelig for renholdspersonalet ved hvert enkelt monteringssted for å sikre optimal bruk og rengjøring/vedlikehold av gulvet. Denne anvisningen skal følges nøye og alle avvik fra denne anvisning vil medføre et avslag ved en eventuell reklamasjon eller skade på montert gulv.

- **Smussforebyggende tiltak**

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss riper og skader gulvet, og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte og avskrapningssystem. DESSO Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **Byggrengjøring**

Det er svært viktig at byggrengjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med plater, hard papp eller lignende. Metode for bygg rengjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp.

- **Ved bruk av hall til ikke-sportslige aktiviteter**


Ved bruk av hallen til ikke sportslige aktiviteter som f. eks konserter, messe og liknende skal gulvet beskyttes. Tarkett har produkter til dette slik som ProtectTiles og Touchdown. Ta kontakt med din lokale Tarkett representant for mer informasjon.

- **Daglig rengjøring**

Benytt støvsuger og/eller tørr- eller fuktmopping og et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9). Ikke overdoser, følg alltid fabrikantens doseringsanvisninger. Tørk opp søl umiddelbart for å unngå flekker.

- **Ved bruk av jekketralle, truck eller annet tungt utstyr**

Før du tar denne type utstyr i bruk, bør du beskytte sportsgulvene - på hele området som kan bli utstatt - ved å legge et dobbelt lag med 19 mm kryssfinér. Skjøter på platene skal forskyves mellom lagene. Denne type beskyttelse fordeler vekten bedre og beskytter gulvet.



- **Periodisk vedlikehold**

Omnisport skal ikke voks- eller polishbehandles.

Anbefalt maskin: Rotowash B60 produsert av Rotowash Company.

Anbefalt rengjøringsmiddel: pH7 til 9

Anbefalte leverandører:

Tanex Trophy – Tana Professional

3 Avenue du Canada - 91940 Les Ulis

Tél : +331 69 18 95 30 / Fax : +331 69 28 23 54 /

Email : professionalfrance@werner-mertz.com

Jontec Asset – Johnson Diversey - johnsondiversey.com

Rotowash France

41 rue du Mûrier - Equatop - 37540 St Cyr sur Loire

Tél : 02 47 41 11 10 / Fax : 02 47 41 00 15

Valgt leverandørs anvisning skal følges nøye

Periodisk rengjøring/vedlikehold kan utføres ved å benytte Rotowash B60 med hvite nylon børster eller auto-scrabber med rød pad. Et rengjøringsmiddel (Tanex Trophy) med 10% fortykning er anbefalt.

Påfør blandingen å la det virke på overflaten i 5 min før gulvet rengjøres og vann suges opp. Følg valgt leverandørs anvisning nøye.

Forts.

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT OMNISPORTS

- **Flekkfjerning / Håndballklister**

For å fjerne flekker eller flekker etter håndballklister spray på Tanex Trophy med 20 % fortynning, la det virke i ca 1 min og tørk over med en ren hvit klut.

Fjern flekker så fort som mulig.
Bruk hvit / rød nylonklut kombinert med et pH-nøytralt vaskemiddel. Ettetørk med rent vann.

- **Generelt**

Byggestøv kan føre til glatte og skjoldete gulv hvis det ikke fjernes effektivt.
Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til installasjonsområde. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

- **Misfarging**

Spillere må ha tilpassede sko med hvite såler beregnet til innendørs sport for å unngå misfarging.
Svarte skosåler, gummihjul og gummiknotter kan misfarge gulvet.

Stolbein og innredning skal være utstyrt med filtknotter eller annet mykt materiale i lys farge. Knotter skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov. Der dette ikke er mulig anbefales det å bruke en underlagsmatte.

Kjemiske produkter som løsningsmidler (Bensin, olje, tolouen, aceton, tynnere, skuremidler) kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Kontakt din forhandler, eller se **www.tarkett.no** for mer informasjon.