

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-IT1/0454

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **KERAPOXY CQ**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11(4):

FORBEDRET, EPOXYBASERT FLISLIM FOR KERAMISKE FLISER

3. Produsentens tilskittede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11(5)
MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 -20158 – Milano (Italy) www.mapei.it
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12(2):
Ikke relevant
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3
System 4 Brannpåvirkning
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kontrollorgan LGAI, Technological Center No. 0370, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra produsent i samsvar med system 3, og har utstedt rapport No. 13/7772-1971.
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant


9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannpåvirkning:	Klasse E	EN 12004:2007 + A1:2012
Heftfasthet: -Initiell strekkfasthet	≥ 2,0 N/mm²	
Bestandighet: - Strekkfasthet etter varmebehandling - Strekkfasthet etter vannlagring	≥ 2,0 N/mm² ≥ 2,0 N/mm²	
Farlige bestanddeler	Se SDS	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Paolo Murelli – Corporate Quality Manager**
(navn og stilling)

Sagstua, 21/02/2014
(sted og utstedelsesdato)


.....
(signatur)

CE MARKING iht. CPR 305/2011 og EN12004:2007+A1:2012



0307



Via Caffiero,22 – 20158 Milano (Italia)

www.mapei.it

14

CPR-IT1/0454

EN 12004:2007 + A1:2012

Kerapoxy CQ

Forbedret, epoxybasert flislim for innvendig og utvendig flissetting på gulv og vegg

Brannpåvirkning:

Klasse E

Hefffasthet:

-Initiell strekkfasthet

$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Bestandighet:

-Strekfasthet etter varmebehandling

$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

-Strekfasthet etter vannlagring

$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Farlige bestanddeler

Se SDS