

AVVEKSLINGSPROFIL AV 285

PRODUKTBESKRIVELSE

AV 285 avvekslingsprofil for forsterkning over fasadeåpninger i bærende vegger.

Profilen er produsert etter standard EN 1090.

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

LAGRING

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 17 04 05 Jern og stål

FORPAKNING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON AV 285 AVVEKSLINGSPROFIL

BETEGNELSE	TYKKELSE	FLENSHØYDE MM	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
AV 285	1,5	18	285	3000	3,6	+/- 0,5	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	350	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Overflate - Zink Fe	275	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C2	