

Arcus Kjemis AS

Maling/lakkfjerner, vask- og rensemidler

2010

Aceton Fortynningsmiddel

NOBB modulnr. 26439950*

PRE-m26439950

1. PRODUKT BESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Aceton kalles også 2-propanon, Dimethylketon, Methylketon.

Aceton er et av de største løsningsmidlene i volum. Det produseres ca 3 500 000 tonn aceton i verden, hvorav 37 % i Europa. Forbruket i Norge ligger på ca 500 tonn. Aceton er en lettflyktig, klar og fargeløs væske med aromatisk lukt. Den er meget lettantennelig. Aceton er løselig i vann og organiske løsningsmidler som alkohol, benzol, diethylether, kloroform. Aceton er den enkleste og viktigste av ketoner. Det er en av de teknisk viktigste løsningsmidlene og brukes bl.a. i lakk, maling, gummi og plast.

Aceton fremstilles gjennom dehydrering av isopropanol, oksidasjon av propen, fås også som biprodukt i forbindelse med produksjon av glycerol og fenol. Løsningsmidler er ofte farlige å ha med å gjøre. Aceton tilhører de mindre farlige løsningsmidlene.

Produktet er merket "Irriterende" og "Meget Brannfarlig". Les advarselteksten på pakningen.

Bruksområde

Aceton er en av de teknisk viktigste løsningsmidlene og brukes bl.a. i lakk, maling, gummi og plast. Aceton tilhører de mindre farlige løsningsmidlene. Kan brukes til flekkfjerning.

Farger, overflate

Aceton er en lettflyktig, klar og fargeløs væske med aromatisk lukt.

Overflatebehandling

—

Tilbehørsprodukter

—



Arcus Kjemi AS

Maling/lakkfjerner, vask- og rensemidler

2010

Aceton Fortynningsmiddel

NOBB modulnr. 26439950*

PRE-m26439950

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

NOBB varenr.	Internt varenr.	Enhet
26860619	400101	0,5 liter
26860627	400102	1 liter
26860635	400104	5 liter
26860643	400107	203 liter
26861427	513441	100 liter

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ingen henvisninger.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggedetaljer

Ingen henvisninger.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

Se HMS-datablad.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-datablad angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

Arcus Kjemis AS

Maling/lakkfjerner, vask- og rensemidler

2010

Aceton Fortynningsmiddel

NOBB modulnr. 26439950*

PRE-m26439950

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Samsvarserklæring

—

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Arcus Kjemis AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

Type emballasje

—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Arcus Kjemis AS
Organisasjonsnr. NO 886 266 642 MVA
Adresse Postboks 6764 Rodeløkka
Postnr. og poststed 0579 Oslo
Telefon 22 97 58 80
Telefaks 22 72 45 96
E-post sprit@arcus-kjemis.no
Internettadresse www.arcus-kjemis.no

*Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB moduler: 26860627, 26860619, 26860635, 26860643 og 26861427.