

FDV-dokument: Rørskjøl Plug & Play



Produkt	DL rørskjøl for fiberrør.
Produsent	SAB, System Group. Italia.
Anvendelse	For enkel og pålitelig skjøting av fiberrør.

Tekniske data:

Dimensjoner	40mm, 50mm, 75mm, 110mm
Materiale	Polypropylen (PP)
Farge	Svart
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Antennelsepunkt 360°C, ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning.
----------------	---



Montering	Push-fit. Trenger ingen verktøy for å montere.
------------------	--

Miljøpåvirkning	Motstandsdyktig mot de fleste kjemikalier.
------------------------	--

Service	Ikke påkrevd.
----------------	---------------

Reservedeler	Skadet produkt erstattes av nytt produkt.
---------------------	---

Avfall	Leveres gjenvinning.
---------------	----------------------

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

