

Produktdatablad

Produkt

Haloproof Multi Xtreme Flex Tape



Ekstremt fleksibel butyltape til bruk ved vanskelige detaljløsninger. Enkel å forme for å sikre lufttette løsninger.

Beskrivelse

Haloproof Multi Xtreme Flex Tape er en ekstremt fleksibel og formbar butyl tape til sikring av detaljløsninger. Benyttes ned i +0 °C og ved arbeider i lavere temperaturer tilføres varmluft for å sikre vedheft. Multi Xtreme Flex Tape har god vedheft til de fleste bygningsmaterialer uten bruk av primer.

Teknisk beskrivelse

Egenskap

Dimensjon

Temperaturbestandighet

Brukstemperatur

Oppbevaring

Verdi

Bredde 50 mm, Tykkelse 1,5 mm,

Lengde 5 m

-30 ° til +90 °C

Fra 0 °C til +40 °C

Beskyttet mot direkte sollys mellom +5 °C og +40 °C

Standard

Bruksområde

Ekstremt fleksibelt butyl tape til bruk ved vanskelige detaljløsninger ved montering av Haloproof RMS 400 Radonsperre. Meget enkel å forme og er perfekt til tetting rundt gjennomføringer og i hjørner for å sikre lufttette løsninger. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater

Monteringsbeskrivelse

Se Haloproof RMS 400 Monteringsveiledning

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------