






**NeoFlow trykkreduksjonsventil POM-C
DN50 - DN150 / Trykkområde 1 - 8 bar**

- Nominelt trykk: PN16
- Tilkoblingsmåte: Wafer design
- Pakningsmateriale: EPDM
- Materiale i huset: POM-C
- Komponenter: Rustfritt stål, Messing
- Medie: Vann
- Utviklet i samarbeid med OFUI

DN	PN	Set pressure range (bar)	Kode	Vekt (kg)	D (mm)	Lmax (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Hmax (mm)	Wmax (mm)
50	16	1,0 - 8,0	193 173 011	4,7	105	290	42,5	78,5	265	245
80	16	1,0 - 8,0	193 173 013	6,0	142	290	57,0	78,0	322	274
100	16	1,0 - 8,0	193 173 014	6,8	162	290	76,5	78,5	322	286
150	16	1,0 - 8,0	193 173 017	10,7	218	290	125,0	80,5	339	346



De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>