



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



YTELSESERKLÆRING GC55ESBKR (v0)

Navn	GC glatt maskinspiker 2,87x65mm
Varenummer	GC55ESBKR
GTIN	8715274026879

Tiltent bruk/bruk og identifikasjon av byggeproduktet	
Produsent	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsiktet bruk	Festeelement av pluggtypen
Entydig identifikasjonskode	GC55ESBKR
DOP No	GC55ESBKR
Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Angitt ytelse		
Grunnleggende egenskapene: GC55ESBKR		Ytelse
Karakteristisk motstandsmoment	$M_{y,k}$	3054 Nmm
Karakteristisk Uttreks parameter	$f_{ax,k}$	2,45 N/mm ²
Karakteristisk gjennom-treks parameter	$f_{head,k}$	27,12 N/mm ²
Karakteristisk trekkkapasitet	$f_{tens,k}$	NPD
Holdbarhet mot korrosjon		Varmgalvanisert 55 µm, SC 1,2 og 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk tredensitet på 350 kg/m³

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar medforordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Sted og dato for utstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Tilleggsinformasjon		
Spikerdiameter)	d	2,87 mm
Hode tverrsnittsflate	d_h	30 mm
Spikergengde	L	65 mm
Lengde spiker-spiss	L_p	3,7 mm
Coating lengde	L_h	41 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Reaktion på brand		A1