

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3340

Utstedt: 18.04.2017

Revidert: 03.12.2025

Gyldig til: 01.05.2027

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Joti gulvsluk i plast, type M

er i samsvar med kravene i

- › EN 1253-1 (*)
- › EN 1253-2 (*)
- › EN 1253-8, pkt. 4.11 (*)



Innehaver

Purus AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produsent

Vitas Group AB
Södra Dragongatan 15
271 39 Ystad, Sverige

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Joti gulvsluk i plast, type M, med sideutløp og klemring i stål.

Følgende modeller med vannlås inngår:

- › Joti M-sluk Ø50 mm lav – NRF nr. 340 13 89
- › Joti M-sluk Ø50 mm høy – NRF nr. 340 13 93

Følgende modeller uten vannlås inngår:

- › Joti M-avløpstrakt Ø40 mm lav – NRF nr. 340 13 91
- › Joti M-avløpstrakt Ø40 mm høy – NRF nr. 340 13 94

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Produktene har en dreneringskapasitet som i hovedsak er tilpasset dusjavløp. Unntaket er Joti M-sluk Ø50 mm høy (NRF nr. 340 13 93), som har en dokumentert dreneringskapasitet på 0,8 l/s. Denne modellen kan derfor benyttes som eneste sluk i et våtrom.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Slukene har en mekanisk lukstopp som er fjærbelastet. Hjelpesluk har ikke vannlås og må derfor kobles til et hovedsluk med vannlås.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder