

JELD-WEN Norge AS

Massivdører EI60

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Massiv brann- og lyddør med malt, finert eller laminert overflate. Døren kan leveres med avrundet kant ("soft kant") på finerte og laminerte dører. På laminerte dører kan også plastkantlist leveres.

Døren leveres i brannklasse EI60 og lydklasse R'w35dB og R'w40dB. For brannklasse EI60 benyttes termoekspanderende masse i karmens sidestykker og dørbladets over- og underkant. Benyttes stålkarm monteres masse på dørbladets 4 kanter.

Dørbladtykkelse er 61–63 mm, avhengig av overflate. Døren leveres med låskasse ASSA 565 uten sylinder, og innbruddsforsterket sluttstykke. Hengsler 3 stk. ASSA 3228-110 og tetningslist mot karm. Terskelen leveres i lakkert hardtre. Døren kan også leveres med glassfelt.

Bruksområde

Entredør til blokkleiligheter, hotellrom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Farger, overflate

- Std. hvitmalt i fargekode NCS S 0502-Y.
- Valgfrie NCS S farger.
- Finer i alternativene bjørk, bøk, eik, furu, gabon, koto (teknisk), ask, kirsebær, lønn, mahogni, og eik.
- Laminat.

Overflatebehandling

Malt, klarlakk (gjelder finerte dører).

Tilbehørsprodukter


Karm leveres som stålkarm eller trekarm i ubehandlet, lakkert eller malt furu.




202 hvitmalt




Koto



Gabon



Afrikansk mahogni



Bøk



Bjørk



Eik

JELD-WEN Norge AS

Massivdører EI60**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Målangivelser:

Tykkelse	61 - 63 mm
Bredden	690, 790, 890, 990, 1090, 1190, 1390, 1490, 1590, 1690, 1790, 1890, 1990 mm
Høyder	2090 mm

Tekniske data:

Egenskaper	Klasse	Standard
Brannkrav	EI60	SS 81 73 03
Lydkrav	R'w35dB, R'w40dB	SS 02 52 67

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Vinduer, dører m.m.

Referanse til NBI byggdetaljer

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.

524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

□

JELD-WEN Norge AS

Massivdører EI60

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitut Certifiering, lisensnr. 2929/77

Samsvarserklæring

Produktet har Svensk typegodkjenning. Se over.

CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
Organisasjonsnr.	NO 881 128 152 MVA
Adresse	Postboks 6611, Etterstad
Postnr. og poststed	0607 Oslo
Telefon	22 02 72 00
Telefaks	22 02 72 01
E-post	Firmapost.no@jeld-wen.biz
Internettadresse	www.swedoor.no