



PRODUKTDATA

Mål

Benevnelse	13 mm
Tykkelse	12,5 mm
Bredde	600 mm
Lengde	2400 mm
Vekt	14 kg/m ²

Toleranser

Tykkelse	±0,5 mm
Bredde	+0/-4 mm
Lengde	+0/-5 mm
Vekt	± 2 %
Langside, parallelitet	0 mm
Kortkant, vinkelavvik.	2,5 mm/m bredde

Styrke

Bøyningsstyrke på langs	725 N
Bøyningsstyrke på tvers	300 N

Varme

Varmemotstand (R)	0,05 m ³ K/W
Max. påvirkning, 5-10 min	< 120 °C
Max. påvirkning varig	< 45 °C

Fukt

Dampgjennomgangs- motstand Sd	0,078 m
Lengdeutvidelse ved variasjon i RF på 30-90%	0,04 %
Tykkelseutvidelse ved variasjon i RF på 30-90%	1,1 %
Kritisk relativ fuktighet ved romtemperatur	70% RF

Brann


Materiale	B-s1,d0
-----------	---------

Standard

Deklarert type etter EN 520	IR
-----------------------------	----

Gipsplate type IR

12,5 mm



Kartongklede, rette
langkanter og skårne
kortkanter

PRODUKTBESKRIVELSE

Bygningsplate bestående av en ekstra gipskjerne, med økt overflatehardhet. Platen er beskyttet på for og bakside og langsider med kartong som er fast forbundet med platens kjerne, overlappet og limt mot hverandre på platenes bakside. Platen har ikke nedsenkede langsider. Skårne kortkanter. Bygningsplaten krever undergulv.

ANVENDELSE

- Bygningsplate til gulv ved nybygg og rehabilitering.
- Undergulv for parkett, fliser, tepper og belegg på gulv i tørre rom.
- Gulvkonstruksjoner med lydreduserende egenskaper.
- Brannbeskyttende

BEARBEIDING

Håndtering, bearbeiding og montering av Norgips gipsplater er beskrevet i Norgips montasjehåndbok og på www.norgips.no/montasje.

LAGRING

Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt. Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken. Lagring over 3 måneder skal utføres på pall, spesielt utformet for gipsplater.

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1
- Brannklasse: B-s1, d0.

YTELSESERKLÆRING

DOP 0005 A 0301 Gulv 13 DIR 2013-5-1

RESIRKULERING

Avfallskode EWC 170802,170904. Se også www.norgips.no/miljø og kvalitet.

