

Produktinformasjon

74 06 160 SB

Kraft-sideavbiter

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900

- med påsmidd leddakse for hardeste, varige belastning
- optimal for alle trådmaterialer inklusiv pianotråd
- Høy kutteffekt med lite kraftforbruk pga. optimal tilpassing av kuttevinkel, utvekslingsforhold og ergonomiske grep
- Presisjons-skjær, ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 64 HRC
- Krom-vanadin-høyeffektstål, smidd, flertrinns oljeherdet



Allgemein

Artikkelnr.	74 06 160 SB
EAN	4003773030072
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent
vekt	237 g
mål	160 x 110 x 18 mm

Technische Attribute

Form	0
Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 3,4
Skjæreverdi hard tråd	Ø 2,5
Skjæreverdi pianotråd	Ø 2,0
VDE-godkjent	ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Tekniske endringer og feil forbeholdes