

Produktinformasjon

13 96 200

Elektro-installasjonstang

IEC 60900 DIN EN 60900



- Multifunksjonstang for elektroinstallasjon. For griping av flat- og rundmateriale, bøyning, avgrading, kabelskjæring, avisolering samt pressing av erendehylser
- 6 funksjoner i en tang
- Skrudd ledd: presis, klaringsfri tangbevegelse
- Slank konstruksjon for god tilgjengelighet
- Glatte gripeflater på spissen for skadefri griping av enkeltledere; profilerte gripeflater for griping av flat- og rundmateriale
- Markant ytterkant på kjeftet for bearbeiding av innfelte bokser og avgrading av gjennomføringshull
- Avisoleringshull for ledere 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Press av endehylser 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsaks med presisjonsskjær (induktivt herdet) for Cu- og Al-kabler inntil 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- for modellene med integrert åpningsfjær i leddet holder sperrelinken skjærene lukket mens de andre funksjonene opprettholdes
- med den intelligente tilholdermekanismen kan man "gripe" uten å åpne tangen. Skjæret holdes lukket og beskyttet.
- spesial-verktøystål i særkvalitet, smidd, flertrinn oljeherdet

Allgemein

Artikkelnr.	13 96 200
EAN	4003773075110
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent
vekt	301 g
mål	200 x 115 x 20 mm

Technische Attribute

Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 15 mm
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	50 mm ²
Avisoleringsverdier for enkeltledere	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Kapasitet kvadratmillimeter	0,5 — 2,5 mm ²
AWG	1 / 0
VDE-godkjent	ja

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Tekniske endringer og feil forbeholdes