Icopal Glassrekkverk

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal Glassrekkverk består av herdet og laminert sikkerhetsglass, rekkverksstolper og håndløper i syrefast stål(AISI 316).

Stolpene leveres for både topp- og frontmontering.

Icopal Glassrekkverk, som har en høyde på 1 m over ferdig gulv, er produsert og levert i henhold til Norsk Standard NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1. Eurocode 1,3,9 og NS 3232.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA **Hvis ja, firma:**

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vasking av glasset utføres enklest med vann med alminnelig vinduspussemiddel, klut og gumminal. Unngå å få riper forårsaket av for eksempel sand eller støv.

Rekkverksstolper i syrefast stål er aldri helt korrosjonsbestandig. Det er derfor nødvendig med jevnlig vedlikehold. Gjerne også rett etter montering for å fjerne "rester" etter monteringen. For vedlikehold benyttes rensemiddel for syrefast stål f.eks. Icopals miljøvennlig rensemiddel Innosoft B570.
Unngå søling på gulvet.
Det kan benyttes varmt såpevann til å fukte rekkverket slik at smuss og urenheter fjernes. Bruke deretter klut eller pusseskinn til å pusse rekkverket for å unngå skjolder.

Bruk aldri stålull, stålbørste, klor, grove rengjøringsmidler eller syreholdige rengjøringsmidler på syrefast stål.

Ettersyn/kontroll

Vi anbefaler etterstramming av glassfestene en gang i året for å unngå at glasset siger.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vask rekkverk og glass i samme intervall som vinduer ute, ca hver 6-12 måned.
I områder med store forurensninger eller nærme sjøen må rekkverket vaskes etter behov. Hver 3-6 måned.

Informasjonen er tilrettelagt av© Norsk Byggtjeneste AS

Byggtjeneste™

Icopal Glassrekkverk

NOBB modulnr.2301600

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 15 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisning for vedlikehold følges.

Garanti

Fuktbestandighet

(Produktet påvirkes ikke av fukt.) Må vedlikeholdes.

Renholdsvennlighet

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon

6. HMS-REFERANSER

(Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.)

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Icopal AS
Organisasjonsnr.	NO 911 671 549 MVA
Postadresse	Postboks 55
Postnr. og poststed	1477 Fjellhamar
Telefon	67 97 90 00
E-post	icopal.no@icopal.com
Internettadresse	www.icopal.no

** Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 10203305 og 10203347*

mcj / 6.30 *R0/G102/B255* *Erstatter datablad datert juni 03*

Informasjonen er tilrettelagt av© Norsk Byggtjeneste AS

Byggtjeneste™