

Brannisolering EI15

ART.NR. 117749



Nettingmatte av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av sirkulære og rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 belagt med svart alufolie og netting.

- Ubrennbar i Euroklasse A1 iht. NS-EN 13501
- Utmerket varmeisolering
- Lav vekt
- Høy komprimering
- Effektiv lydisolering

Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Dim.
117749	56285373	7023671177492	40 x 600 x 7500 mm

Tekniske data

Materiale	Mineralull
Tykkelse	40 mm
Lengde	7500 mm
Bredde	600 mm
Brannklassifisering	Euroclass A1

Varmeledning

Temperatur	C°	10	50	100	150	200	300	400
Varmeledning	W/mK	0,031	0,035	0,040	0,047	0,054	0,072	0,096

Fire insulation EI15

ART.NO. 117749



Mat with wired mesh as ultimate insulation or circular and rectangular canals, compliant with NS-EN 1366-1 faced with heavy aluminium foil and mesh.

- Non-combustible in Euroclass A1 NS-EN 13501
- Excellent heat isolation
- Low weight
- High compression
- Efficient soundproofing

Art.no.	NOBB	GTIN	Dim.
117749	56285373	7023671177492	40 x 600 x 7500 mm

Technical data

Material	mineral wool
Thickness	40 mm
Length	7500 mm
Width	600 mm
Fire classification	Euroclass A1

Thermal conductivity

Temperature	C°	10	50	100	150	200	300	400
Thermal conductivity	W/mK	0,031	0,035	0,040	0,047	0,054	0,072	0,096

