

FDV-DOKUMENTASJON

November 2025
Swisspearl Norge AS
Bygningsplater
1040
Swisspearl MultiForce bygningsplate
NOBB modulnr. 21083266

FDV-m41690724

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende:
Prosjekt / adresse:
Bruksområde / bygningsdel:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Swisspearl MultiForce fremstilles av Portland-sement, cellulose, vann, kalkstein og glimmer. Platen tåler temperaturer opptil +150°C, selv over lang tid. Swisspearl MultiForce skal ikke benyttes i kombinasjon med regn/frost. Platen har en sterk og hard overflate, som enten kan stå ubehandlet eller males på byggeplass. Platen er ubrennbar og tåler aggressive miljøer.

Brannklasse: K1A/In (K102A1-s1,d0)

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:
Fargekode:
Kvalitet / sortering / klasse:
Overflatebehandling:
Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktet rengjøres med rent vann.
Bruk av høytrykksspyler anbefales ikke.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle sår/skader i overflaten sparkles og males på nytt.

FDV-DOKUMENTASJON

November 2025

Swisspearl Norge AS

Bygningsplater

1040

Swisspearl MultiForce bygningsplate

NOBB modulnr. 21083266

FDV-m41690724

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Ingen opplysninger

Garanti

-

Fuktbestandighet

Produktet kan benyttes i fuktige miljøer, men ikke eksponeres for kombinasjon regn/frost.

Renholdsvennlighet

God (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, har en plan, glatt vaskbar overflate).

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

-

Emisjon

Se HMS faktablad

6. HMS-REFERANSER

Se også HMS-FAKTA vedrørende bruk av produktet, samt henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Produktet er ubrennbart og angripes ikke av mugg, sopp eller råte.

Se HMS Sikkerhetsdatablad

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. AVFALLSFORSKRIFTEN

Avfallstype: Betong – inneholder ikke farlige stoffer

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Opprinnelse: bygg- og rivningsarbeid

Kode for avfallsberegning: EAL-kode **170101**

Øvrige opplysninger

-

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Swisspearl Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 985 187 193 MVA
Postadresse	Postboks 56
Postnr. og poststed	3470 SLEMMESTAD
Telefon	31 29 77 00
E-post	info@no.swisspearl.com
Internettadresse	www.swisspearl.no

OBE / 6.4.4

YM

FDV-DOKUMENTASJON

November 2025