

PRODUKTDATABLAD

TRÄGOLV 14 MM EK VIT MATT 3-STAV 5Gc



ALLMÄN INFORMATION

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Produkt | Ek 3-stav vit mattlackad 5Gc |
| Artikelnummer | 501574786 |
| EAN-kod | 5906737961124 |

MATERIAL / KONSTRUKTION

| | |
|---|---|
| Konstruktion | Parketten är uppbyggd av tre lager trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ. |
| Slitskiktens utseende | 3-stavsbräda, Standard sortering. |
| Ytbehandling | Färdiglackerad med 5 lager UV-härdad akrylatbaserad mattlack – 3 lager grundlack och 2 lager ytlack. |
| Läggning <i>(en lägningsanvisning finns i varje paket golv)</i> | Limfritt klicksystem, 5Gc. HDF i kortändarna. |

SLITSKIKT

| | |
|-------------------------------|--|
| Slitskiktens utseende | Vit akryllack, matt (ca. 9° Gardner). Vitlackad ek med kvistar som kännetecknar detta träslag. Golvet karakteriseras av stora färgskiftningar. Träets ådring bildar ett vackert, naturligt och oregelbundet mönster. Eken mörknar med tiden under inverkan av UV-strålning. |
| Hårdhet (Brinellvärde) | Medelvärde: 3.7 |

PRODUKTDATABLAD

| MÅTT | |
|--|---|
| Mått följer normen EN13489. De nedan nämnda värdena gäller när golvet lämnar fabriken; värdena givna i enlighet med produktens typ (flerskikt parkett). | |
| Brädans mått | Kommentar |
| Tjocklek: 14 mm | Tillåten fogsprång (nivåskillnad mellan två närliggande brädor) $\leq 0,2$ mm |
| Längd: 2200 mm | Tolerans: +/- 0,1 % |
| Bredd: 207 mm | Tolerans: +/- 0,2 mm |

| Tjocklek på brädans enstaka skikt (enligt EN 13647) | |
|--|--------|
| Slitskikt | 2,5 mm |
| Medelskikt | 9,5 mm |
| Bottenskikt | 2,0 mm |

| FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL | |
|------------------------------|---|
| Antal brädor | 7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm |
| Antal kvadratmeter | 3,18 m ² |

| ANNAT | |
|------------------------------|--|
| Fuktkvot vid leverans | 7 +/- 2% |
| Golvvärme | Golvet kan monteras på elektriska och vattenburna golvvärmesystem. Läggningen enligt instruktionen som finns i varje paket. |
| Garantitid | 5 år |

| SLITSKIKTENS KÄNNETECKEN* | |
|--|--|
| Klassificering på ytskikt enligt PN-EN 13489 | Sortering: fri |
| Sunda kvistar | Utan begränsningar |
| Kvistar: osunda, spacklade, utspridda på ytan | Upp till 55 mm i diameter |
| Hål efter kvistar, spacklade | Upp till 25 mm i diameter |
| Barkdrag | Får förekomma |
| Färg | Varierande färg; färgskiftningar typiska för träslaget får förekomma |
| Fibermönster | Varierande |
| Märgstråle | Får förekomma |
| Ytved | Får förekomma |
| Spacklade sprickor | Får förekomma / bredd: 1 mm, längd: 30 mm |
| Bionedbrytning | Får ej förekomma |

*Enligt normen EN 13489 är det tillåtet att upp till 3% av batchen är brädor av en annan sortering. De ovan nämnda egenskaper gäller ytskikten bara. Små brister i spacklingar får förekomma, särskilt på borstade ytor, vilket är en avsedd effekt för den typen av ytbehandling. Egenskaperna mätta enligt EN 1310.

PRODUKTDATABLAD

| ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH SKÖTSEL | |
|---|--|
| <i>Innan man börjar lägga golvet</i> | <ul style="list-style-type: none">• Golvet kan läggas inomhus på varje torr, ren, beständig och jämn yta.• De nyinköpta paketen ska läggas vågrätt i det rum där golvet ska monteras och stå ouppackade under minst 48 timmar.• Rummet ska ha bra ventilation.• Brädpaketen öppnas successivt under läggningen. Man kan öppna två paket för att titta på brädorna och planera sitt önskade mönster. Man ska kontrollera brädorna mycket noggrant i bra ljus innan och medan man lägger dem. De eventuella skador som märks när golvet är lagt kan inte reklameras.• Instruktionen ska läsas noggrant innan man börjar golvläggningen! |
| <i>Generella råd</i> | <ul style="list-style-type: none">• Vatten och sand är trägolvet största fiender. För att skydda golvet mot dess påverkan bör det finnas avtorkningsmattor vid entréen som kan uppta sand och smuts, och inomhus bör det vara mattor som upptar fukt.• Bord- och stolsben bör ha filtassar, för att skydda golvet mot repor i ytskiktet. På speciellt utsatta ställen, exempelvis under kontors stolar på hjul, bör golvet skyddas med skyddsmattor.• Luftfuktigheten i rummet är mycket viktig både för människor och trämaterial. Luftfuktigheten i rummet bör vara 30-60% RF vid ca. 20°C. Om fuktigheten går under 30% uppstår en fara att golvet uttorkas och spräckas. Överstiger luftfuktigheten 60% kan golvet svälla. |
| <i>Rengöring och rengöringsmetoder</i> | <ul style="list-style-type: none">• Använd så torra rengöringsmetoder som möjligt, till exempel dammsugning och torr-moppning. Vid avtorkning använd endast neutrala rengöringsmedel i vattnet (se anvisning på emballagen). Undgå vattenöverflöd och använd en urvriden mopp. För mycket vatten tas bort omedelbart. |

OBS! Trä är ett naturmaterial med unikt utseende. Bilder av parkett kan skilja sig från den verkliga produktens utseende.