

## FDV Dokument

**Produkt:** Overgangs T-rør, StrengThin riller og innvendig gjenge.



NRF varenr.	Dimensjon/størrelse	Varetekst
9256201	60,3x1"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256202	76,1x1"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256203	88,9x1"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256204	88,9x2"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256205	114,3x1"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256206	114,3x2"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256207	139,7x1"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256208	139,7x2"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256209	168,3x1"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256211	168,3x2"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256212	219,1x1"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256213	219,1x2"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256214	273,0x1"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256215	273,0x2"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256216	323,9x1"	T-rør m/innv. gjenger ST100
9256217	323,9x2"	T-rør m/innv. gjenger ST100

- Bruksområde:** Sanitær-, sprinkler-, varme- og kjøleanlegg
- Tekniske data:** Materiale 1.4307 (-304)
- Montering:** I henhold til Victaulics monteringsanvisning (I-100).
- Vedlikehold:** Produktet har ikke behov for vedlikehold når anlegget er i bruk. Dersom anlegget demonteres skal pakningene rengjøres og påføres nytt smøremiddel. Det stilles ingen krav fra produsenten om at pakningene skal skiftes.
- Holdbarhet:** Når anlegget er montert korrekt i henhold til produsentens spesifikasjoner, vil produktene ha samme levetid som anlegget generelt.