



EIK NOUVEAU GREIGE

Eik Nouveau Greige er et pigmentert 1-stavs plankegulv i en varm gråbrun tone med matt lakk. Inneholder eikens naturlige fargevariasjoner. Kan inneholde store kvister og utbedret kvist. Børstet med fasede kanter.

| PRODUKTBESKRIVELSE | | FAKTA | | TEKNISKE EGENSKAPER | | |
|---|--|----------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|
| Artikkelnummer - Nobbnr | 151N8AEKGGKW220 - 49891762 | Treslag | Eik | Fuktinnhold | EN13183 | 7%±2% |
| Overflatebehandling | Matt lakk | Design | 1-stav | Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³ | | >500 kg/m³ |
| Behandlet | Mkrofasert 4 sider, børstet, lett røkt | Sortering | Country | Brannklasse | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Dimensjon | 2266 x 187 x 15 mm | Gulv gruppe | Kährs Original | Formaldehydutslipp | EN717-1 | E1 |
| Vekt per pakning | 21 kg | Kolleksjon | Classic Nouveau Collection | Innhold PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Antall pr. pakke | 2, 54 m² | Kan slipes | 3-4 ganger | Slitestyrke N/mm² | EN1533 | NPD |
| Antall pr. bord | 0, 423 m² | Naturlig/Innfarget | Pigmentert | Varmeledningsevne | EN12664 | 0,14 W/mK |
| DETALJERT BESKRIVELSE | | | Hardhet (Brinellverdi) | | | |
| Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall. | | Lås | Woodloc® 5S | Varmemotstand | .59 (m2KW) | |
| | | Gulvvarme | Ja | Biologisk holdbarhet | EN350-2 | Class 1 |
| | | Slitasjegaranti | 30 år | CARB2 | Compliant | |
| | | Overflatematerialet | Løvtre | | | |
| | | Toppsjikt | 3, 5 mm | | | |
| | | Tykkelse | 15 mm | | | |
| FARGEENDRING | | Installasjonmetode | Flytende, lim ned | | | |
| Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid. | | EAN kode | 7393969041195 | | | |

SERTIFIKAT

