

MONTERINGSANVISNING

Kantlist – Produktgruppe 9020

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoeengros.no

Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Kantlist i forskjellige dekor.

3 Produktbeskrivelse

Kantlist finer er finer som er skåret ut av plank. Kantlist finer lagerføres i tre tykkelser: 1mm, 1,5mm og 2mm tykkelse. Fås i bredder fra 16mm og helt opp til 90mm. Kantlist finer egner seg godt til forsegling av kanter på MDF, spon og kryssfiner.

4 Lagring og klimatisering

Kontroll: Benkeplatene skal kontrolleres for eventuelle synlige feil før montering. Reklamasjoner skal med en gang meldes til forhandler før montering. Les hele monteringsanvisningen før monteringen starter.

Produktinfo: Benkeplatene består av sponplate som kjern, overflaten har høytrykkslaminat og undersiden er belagt med en sperrefolie. Det er viktig at benkeplatene klimatiseres og balanseres med den relative fuktigheten som platene skal være i før montering.

Oppbevaring: Før montering skal benkeplaten oppbevares innendørs i min. 3 døgn i ca. 20gr, og i en relativ luftfuktighet på 40-60%. Platen skal ligge vannrett på et plant underlag og innpakket i emballasje helt til montering finner sted. Beskytt platen mot direkte strålevarme og sollys.

5 Montering

På den avsatte kanten på benkeplaten pusses sag-snittet med en trekloss og sandpapir. Påfør lim. f.eks. kontaktlim på kanten, tilpass listen slik at den er jevn med overkanten av benkeplaten og press listen mot kanten. Etterpå files/pusses kantene slik at den blir jevn.

6 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.

MONTERINGSANVISNING

C
Kantlister.

