

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0045

- Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MAPEPRIMER W**
- Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks – Belegg (SR-B2.0)
- Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Til bruk innendørs på gulv
- Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5
MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
- Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:
Ikke relevant
- Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 4
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Ingen oppgaver for teknisk kontrollorgan
- Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant
- Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Brannpåvirkning	Class Efl	EN 13813:2002
Avgivelse av korroderende stoffer	SR	
Vannpermeabilitet	NPD	
Slitestyrke	NPD	
Heftfasthet	B2.0	
Slagstyrke	NPD	
Lydisolasjon	NPD	
Lydabsorpsjon	NPD	
Varmemotstand	NPD	
Kjemisk bestandighet	NPD	

- Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: **Trond Hagerud – Administrerende direktør**
(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2013
(sted og utstedelsesdato)


(signatur)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no																				
13 CPR-NO1/0045 EN 13813:2002 SR-B2.0 MAPEPRIMER W Belegg eller avrettingslag basert på syntetisk harpiks til bruk innendørs (belegg) <table><tr><td>Brannpåvirkning:</td><td>E_{fl}</td></tr><tr><td>Avgivelse av korroderende stoffer:</td><td>Sr</td></tr><tr><td>Vannpermeabilitet:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Slitestyrke:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Heftfasthet:</td><td>B2.0</td></tr><tr><td>Slagstyrke:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lydisolasjon:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Lydabsorpsjon:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Varmemotstand:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Kjemisk bestandighet:</td><td>NPD</td></tr></table>		Brannpåvirkning:	E _{fl}	Avgivelse av korroderende stoffer:	Sr	Vannpermeabilitet:	NPD	Slitestyrke:	NPD	Heftfasthet:	B2.0	Slagstyrke:	NPD	Lydisolasjon:	NPD	Lydabsorpsjon:	NPD	Varmemotstand:	NPD	Kjemisk bestandighet:	NPD
Brannpåvirkning:	E _{fl}																				
Avgivelse av korroderende stoffer:	Sr																				
Vannpermeabilitet:	NPD																				
Slitestyrke:	NPD																				
Heftfasthet:	B2.0																				
Slagstyrke:	NPD																				
Lydisolasjon:	NPD																				
Lydabsorpsjon:	NPD																				
Varmemotstand:	NPD																				
Kjemisk bestandighet:	NPD																				