RØRMANSJETT

Hey'di Rørmansjett er vann- og damptett, elastisk og benyttes i kombinasjon med Hey'di K20 membran.

Produktbeskrivelse
Hey'di Rørmansjett er vann- og damptett, elastisk og benyttes i kombinasjon med Hey'di K20 membran. Produktet er laget av fleecebelagt NBR-gummi med en sentral fleksibel sone. Dette materialet gir en utmerket overflate for liming med Hey'di K20.

Bruksområder
Elastisk rørmansjett belagt med polyesterfleece på begge sider for permanent tetting av rørgjennomføringer ved legging av flis. Benyttes sammen med Hey'di K20 Membran.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag primes med Hey'di Spesialprimer tynnet med vann i forholdet 1:3.

Bruksmåte
Påfør Hey'di K20 membran med en pensel rundt rørgjennomføringene. Vær nøye med å påføre godt inntil røret. Monter en tilpasset rørmansjett rundt røret i den våte Hey'di K20 membranen. Trykk rørmansjetten godt ned i membranen. Pass på å få bort alle bretter eller luftbobler under mansjetten. Påfør nå et nytt lag med Hey'di K20 membran rundt rørmansjetten, men kun på den fleecebelagte delen.

Lagring
Beste bruksegenskaper er 2 år. Lagres tørt.

TEKNISKE DATA

Tykkelse: ..... 0,6 mm
Temperaturbestandighet: .-20 °C til +90 °C

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:
Rørmansjett 12-32 mm: 7120
Rørmansjett 32-55 mm: 7121
Rørmansjett 70-110 mm: 7122
Rørmansjett 110-140 mm: 7123

GTIN nr:
Rørmansjett 12-32 mm: .. 7054150071208
Rørmansjett 32-55 mm: .. 7054150071215
Rørmansjett 70-110 mm: 7054150071222
Rørmansjett 110-140 mm: .....
..... 7054150071239

Nobb nr:
Rørmansjett 12-32 mm: 57292514
Rørmansjett 32-55 mm: 56738360
Rørmansjett 70-110 mm: 57292525
Rørmansjett 110-140 mm: 57292552

Revisjonsdato: 27.10.20