

Aluminium- og stålprofiler

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Stålprofiler til bruk i offentlige og private bygg til innvendig og utvendig bruk. Brannklassifiserte inner- og ytterdører, vindu og veggssystem i aluminium og stål

Dører og vindu i aluminium er produsert med ekstruderte aluminiumsprofiler, med eller uten termiske profiler.

Dører og vindu med stålprofiler gir konstruksjonen stabilitet, og sammenlignet med andre materialer, har den mye bedre motstand mot ytre påvirkninger.

BRANNKLASSIFISERINGER

- EI15, EI30, EI45, EI60
- Dybden på profilen er 78 mm, med flammehemmende termisk isolator på 35 mm
- Profilsystemet med tre kammer gir en sterk konstruksjon, som gjør det mulig å lage brannsikre aluminiums-konstruksjoner i store dimensjoner

ISOLERTE OG UISOLERTE PROFILER

- Enfløya, tofløya, sidefelt og andre glassfelt
- Svingdører, skyvedører, foldedører og skillevegger
- Vindu og andre bua element
- Fasader, visningsrom, vinterhager og hagestuer
- U-verdi fra 1,0 - 1,6

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge:

Overflatebehandling:

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid.

Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

Se ellers vedlikeholdsveiledning på www.bygg1.no

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malte dører skal vedlikeholdes etter behov, minimum 1 gang i året. Skal poleres 1 gang pr. år for å bevare glans og bevare lakk.

Aluminium- og stålprofiler

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>20 år, forutsatt normal bruk og slitasje

Garanti og reklamasjonsrett

Fem år reklamasjonsrett gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Reklamasjonsretten gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsradene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kuring forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett.

Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

Fukt og miljø

Middels korrosjonsklasse

Utvendig kan produktet monteres i miljø med fuktighet som inneholder en viss mengde salt eller middels luftforurensing.

Innvendig kan produktet monteres i miljø med middels fuktighet og en del luftforurensing fra produksjonsprosesser, slik som bryggeri, meieri og vaskeri.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Monteringsveiledning følger med produktet. *Denne skal følges og signeres av montør.*

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no