



1.6.1

PRE-m23391246

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

VELUX inndekning for GDL takaltan, bølgeformet tak.

Kan monteres i takvinkler mellom 35° og 53°.

Leveres kun i én størrelse.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

VELUX inndekninger sikrer en tett og diskret tilslutning til takmaterialet.

VELUX inndekninger leveres også til sammenbygging av to eller flere takvinduer.

Skottrenne og siderenner med skumpakning, steinstøtteskinne og u-renne til overgangen mellom takvindu og fasadeelement.

Avvanningsrenne monteres i undertaket, skråstilt over vinduet.

Alle komponenter er utført i vedlikeholdsfri, brennlakkert aluminium standard farge NCS 7500-N.



1.5. Type, mål, vekt

Leveres kun i én størrelse, EDW P19, 94 x 252 cm.

Informasjonen er tilrettelagt av





1.6.1

PRE-m23391246

1.5.1. Farger, overflate

VELUX inndekninger er fremstilt av vedlikeholdsfri aluminium.

Overflatebehandling


Utførelse i vedlikeholdsfri grå aluminium.

1.10. Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

1.11 Emballasje/avfall**Avfallsbehandling:**

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE**

Produsent/importør:	VELUX NORGE AS
Organisasjonsnr.:	NO 917170967 MVA
Adresse:	Lilleakerveien 2, E8
Postnr og poststed:	0212 Oslo
Telefon:	22 51 06 00
Faks:	22 51 06 10
E-post:	VELUX-NO@VELUX.com

Takvindu

Informasjonen er tilrettelagt av

 **BYGGTJENESTE**