

BLK 1.6 E

Platetygger inntil 1,6 mm

Universell platetygger for stålplater, profiler, plater med trapeskorrugering og bølgeblikk.

Art.nr.: 7 232 38 60 00 0

Detaljer

Ekstremt robust. Ideell for fleksibel og universell bruk ved platetykkelser opptil 1,6 mm.

Ekstra lett å håndtere med 20 % slankere grep takket være ekstremt slankt girhode.

Skjæreretningen kan justeres med 360° i trinn på 45° ved hjelp av matriseholderen som kan dreies uten bruk av verktøy.

QuickIN verktøyskiftesystem.

Høy skjærehastighet.

Roterende stempel som øker levetiden med opptil 30 %.

Lave driftskostnader takket være lang levetid på stempel og matrise.

Motor med uovertruffen ytelse og stabilitet.

Sponbeskyttelsesgitter i lufteåpningene.

5 meter ledning.

Rustfritt stål opptil 0,7 mm.

Ettermonterbart trapesprofil-sett opptil 160 mm rennedybde.

Leveranse

1 matrise (30109141003) montert

1 stempel (63602048004) montert

1 unbrakonøkkel 6 mm

Produktfunksjon

Roterende rundt stempel

Skjæreretning

QuickIN

Justerbar slagfrekvens

Bruksområder

Kurvesnitt

Coilkutt

Innvendige utskjæringer

Profilkutt	
Utstansinger	

passende
velegnet

Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Opptatt effekt	350 W
Avgitt effekt	210 W
Slagtall	800 - 1 500 1/min
Skjærehastighet	1,9 m/min
Stål inntil 400 N/mm²	1,6 mm
Stål inntil 600 N/mm²	1 mm
Stål inntil 800 N/mm²	0,7 mm
Jernfritt metall inntil 250 N/mm²	2,5 mm
Skjæresporbredde	5 mm
Nedsenknings-diameter med matrise	22 mm
Radius på den minste kurven (innvendig/utvendig)	30 / 35 mm
Kabel med støpsel	5 m
Vekt iht. EPTA	1,80 kg

VERDIER FOR VIBRASJONER OG LYDUTSLIPP

Lydtrykknivå LpA Måleusikkerhet for måleverdien KpA	82 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA Måleusikkerhet for måleverdien KWA	93 dB 3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	93 dB 3 dB
Vibrasjonsverdi 1 αhv 3-veis Måleusikkerhet for måleverdien Kα	8,8 m/s² 1,5 m/s²

Søknadsbilder





