


**Åpner døren for å tørke tallerkener**

Lufttørkingsteknologien fullfører hver oppvasksyklus med en frisk luft. Døren blir satt på gløtt under den siste del av tørkingen uten at man trenger å løfte en finger. Naturlig luft kan sirkulere inne i maskinen, og tørker tallerkenene og bestikket fullstendig.

Praktisk oppvaskmaskin med kapasitet på 13 kuverter. Justerbare kurver og tallerkenholdere for fleksibel stabling av oppvasken. Med hurtigprogrammet kan du vaske noen av dine skitneste tallerkener på bare 30 minutter. AirDry gir fantastiske tørkeresultater.

Fordeler og Egenskaper**Effektiv rengjøring av selv den mest skitne oppvasken**

Det intensive programmet sikrer en effektiv og kraftig rengjøring av selv den mest skitne oppvasken. Dette takket være en vannstråle på 70°C.

- Betjeningspanel med symboler
- Sensorkontroll oppvask
- Tørkesystem: AirDry Technology
- Utsatt Start: 3 timer
- Bestikkurv
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Høyderegulerbar overkurv
- Øvre kurv med: Nedfellbare kopphyller
- Nedre kurv med: Faste tallerkenrekker
- Programmer: Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

Rask og effektiv ytelse

For mindre mengder oppvask er dette 30-minutters hurtigvaskeprogrammet en tidsbesparende løsning som gir perfekte vaskeresultater.

Få mer frihet – utsett starten på syklusen i tre timer

Takket være Starttidsforvalg-funksjonen, kan du programmere oppvaskmaskinen til å starte neste syklus innenfor tre timer.



Produktspesifikasjon

Dørfarge	Hvit	Øvre spray	Ingen
Ljudnivå, dB	49	Alternativer	Ingen
Energieffektivitetsklasse	A+	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot, Adj 0 to 6 cm
Cleaning efficiency (2010/30/EC)	A	Tilkoblingseffekt, w	1950
Drying efficiency (2010/30/EC)	A	Plugg	Jordet
Ant.program	5	Vekt i kg, brutto/netto	37.4/35.6
Ant.temperaturer	4	Intrastat code	84221100
Installering	Bygg under		
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x590		
Dimensions_Dishwasher_FSB_U_DK	820-880x600x570		
Hinges double movement	Normal		
Energy cons. annual (kWh) (2010/30/EC)	295		
Water cons. annual (l) (2010/30/EC)	3080		
Water cons. (l) (2010/30/EC)	11		
Standard place settings (2010/30/EC)	13		
Declared programme (2010/30/EC)	Eco 50		
Vanntilkobling	Cold or hot		
Lengde på kabel (m)	1.5		
Outlet hose length	150		
Lengde på inntakslange	150 cm		
Type inntaksslange	Standard hot		
Overflomssikring	PERMASAFE		
Lower spray arm	Standard		

PSGBDW170DE00002

