

# PRIMO PREMIUM

## TEKNISK DATA

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD	PRIMO PREMIUM
Type gulvbelegg	ISO 10581	Homogent vinyl gulvbelegg
Klassifisering	EN ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43
Type bindemiddel	ISO 10581	Type I

TEKNISKE SPESIFIKASJONER		
Total tykkelse	EN ISO 24346	2.0 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3000 g/m <sup>2</sup>
Overflatebehandling		PUR forsterket
Leveres som	EN ISO 24341 Bane (rull)	Ca. 23 lm x 200 cm
		Art. nr. 21010 _ _ _ 3 sifret fargenummer
	EN ISO 24342 Flis (eske)	61 x 61 cm - 14 flis/eske = 5.21 m <sup>2</sup>
		Art. nr. 21011 _ _ _ 3 sifret fargenummer

YTELSER FOR Å TILFREDSSTILE CE MERKING (EN 14041)		
Ytelseserklæring	EN 14041	0019-0018-DoP-2013-07
Brannklassifisering	EN 13501-1	Klasse B <sub>fl</sub> -s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m <sup>2</sup>
	EN ISO 11925-2	Godkjent
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Varmeledningsevne	EN 12667/DIN 52612	Ca. 0.01 m <sup>2</sup> K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893 /BS 7976-2	≥ 0.3 / Liten risiko

TEKNISKE EGENSKAPER		
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Krav: ≤ 0.10 mm Best målte verdi*: 0.03 mm
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9
Rent rom test	ASTM F24 F51 ISO 14644-1	Klasse A ISO klasse 4
Fjerning av forurensning	ISO 8690	God
Bakterie resistens	EN ISO 846: Part C	Fremmer ikke vekst
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	God bestandighet
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet
Fleksibilitet	ISO 24344	Godkjent
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0.40 % for rull / ≤ 0.25 % for flis
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Styrke skjøt	EN 684	Individuell verdi: ≥ 400 N/50 mm
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C

INNEMILJØ		
Totale VOC emisjoner	ISO 16000-9 / Påvirkning av innemiljø ≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (etter 28 døgn) / Platinum	

FARGER		
--------	--	--

36

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (04/18).

According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

\*For information - not binding.

CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

Colours of the products shown in the photos or samples are indicative only. There may be differences in colours, gloss and embossing structure between the products sold and photos or samples.



PRIMO PREMIUM		
Artikkel	Fargenavn	WR (Multi)
21010600	md warm grey	1290377
21010625	clay grey	1290378
21010631	sand	1290379
21010632	dk bric grey	1290380
21010638	ocean blue	1290381
21010639	sky blue	1290382
21010640	white olive green	1290383
21010641	dk orange	1290384
21010653	light red	1290385
21010663	soft purple	1290386
21010664	soft yellow	1290387
21010667	soft orange	1290388
21010668	soft red	1290389