Synergy Multi-Point

Bluetooth®, medhørsfunksjon og AM/FM-radio

Hørselvern med Multi-Point Bluetooth® for telefonsamtaler og strømming. Sømløs sammenkobling med to telefoner. Det perfekte hørselvernet for deg som snakker mye i telefon mens du arbeider..

1. Synergy Multi-Point Hodebøyle
Art. nr: 49012-001

2. Synergy Multi-Point Hjelmfeste
Art. nr: 49112-001

Oversikt/Funksjoner

Hearing protection with Bluetooth® for phone calls and streaming. The Active Listening microphones ensures you can hear your colleagues, warning signals and other important information without having to remove your hearing protector.

- **Bluetooth®**
- **Multi-Point**
- **Medhørsfunksjon**
- **AM/FM-radio**
- **Boom-mikrofon**
- **USB-lading**
- **3,5 mm AUX**

Bluetooth®
Med Bluetooth® får du trådløs tilkobling til mobiltelefonen. Enkelt oppsett, og sømløs tilkobling. Du kan ringe og strømme det du vil av lyd, uten at det noen gang går utover sikkerheten.

Multi-Point
Med Multi-Point-teknologi kan du koble til to telefoner samtidig. Perfekt når du bruker både en privat telefon og en jobbtelefon, for eksempel en til å strømme musikk og den andre til å motta samtaler.

Støtte for taleassistent
Støtter Apple Siri og Google Assistant. Aktiver funksjonen og styr avspilling av musikk eller telefonsamtaler med stemmen.

Støtte for bredbånd/HD-tale
Har bredbåndslydteknologi eller HD-tale, som forbedrer lydkvaliteten under telefonsamtaler (hvis operatøren støtter det).

Støyreduserende boom-mikrofon
Den støyreduserende boom-mikrofonen sørger for tydelig kommunikasjon selv i miljøer med ekstremt mye støy. Den unike teknologien kombinert med avanserte programvarealgoritmer sørger for at du alltid blir hørt i den andre enden, uavhengig av bakgrunnsstøyen.

USB-lading
Batteriene lades raskt med medfølgende USB-ladekabel. Koble den til en USB-kilde, eller bruk mobiltelefonens strømadapter.

Nivåavhengig aktiv lytting
Nivåavhengige mikrofoner med aktiv lytting i hver øreklokke gjør at du kan følge med på omgivelsene selv når du bruker hørselvern. Kommuniser med kollegene dine og hør varselsignaler og andre viktige lyder uten å gå på kompromiss med sikkerheten eller hørselen.

AM/FM-radio
Siste generasjons AM/FM-radio for eksepsjonell lytteopplevelse selv på steder med dårlige mottaksforhold.

Batterisparefunksjon
Slår av enheten automatisk etter en periode med inaktivitet. Bidrar til å unngå at batteriet tømmes hvis du glemmer å slå den av når arbeidsdagen er over.

Teknisk data

- Driftstemperatur: -20/+55
- Batteritype: AA
- Brukstid: 62 timer
- Bluetooth®-versjon: 4.1, A2DP 1.3, HSP 1.2, HFP 1.5
- Kriterienivå: EN 352-4 H 99 dB, M 102 dB, L 97 dB
- Vekt hodebøyle: 459 g/ 16.2oz
- Vekt hjelmfeste: 489g/17.3oz

Dempingsdata EN

Synergy MP Hodebøyle; EN 352-1:2002, H-34dB, M-27dB, L-19dB, SNR 30dB

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gjennomsnittlig demping	15,0	15,1	19,8	28,0	34,1	36,7	42,7	41,9
Std. dev	4,5	3,4	2,4	3,1	3,7	4,2	4,1	3,5
APV	10,5	11,7	17,4	24,9	30,4	32,5	38,6	38,4

Synergy MP Hjelmfeste; EN 352-3:2002, H-32dB, M-25dB, L-18dB, SNR 28dB

Frekvens Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gjennomsnittlig demping	16,1	16,4	19,2	24,6	33,1	35,8	40,1	39,4
Std. dev	3,5	2,9	4,0	3,1	2,9	5,2	5,4	6,1
APV	12,6	13,5	15,2	21,5	30,2	30,6	34,7	33,3

Dempingsdata ANSI

Synergy MP Hodebøyle; ANSI S-3.19-1974: NRR 24. CSA Class A

Frekvens Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Gjennomsnittlig demping	17.5	18.5	27.2	38.3	38.8	39.9	42.1	41.8	42.6
Std. dev	2.3	2.6	2.9	3.3	3.0	2.8	3.9	3.8	3.3

Synergy MP Hjelmfeste; ANSI S-3.19-1974: NRR 25. CSA Class A

Frekvens Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Gjennomsnittlig demping	17.7	20.6	29.3	34.5	37.4	39.2	41.1	41.6	37.8
Std. dev	2.8	2.3	2.5	3.1	2.6	4.0	3.1	3.5	4.6

Artikler / Tilbehør

Art. nr.	Beskrivelse
26046-915	Reservehodebøyle til elektronisk hørselvern
26108-910	Reservearm til hjelm (par)
99403-001	Hygienesett elektronisk
99900-001	Fresh svetteabsorberende pads
1059-001	Vindbeskyttelse for mikrofoner med aktiv lytting
16982-001	Boom-mikrofon
16999-001	Vindbeskyttelse til boom-mikrofon
39922-001	3,5 mm stereolydkabel

I samsvar med PPE-reguleringen EU2016/425, the RED Directive 2014/53/EU. Standarder EN352-1; EN352-3; EN352-4; EN352-6; EN352-8. WEEE Directive 2012/19/EU, REACH, RoHS.
I samsvar med the North American standard ANSI S-3.19-1974 and CSA Z94.2-02. FCC ID (USA): QF9-SYNERGY. IC ID (Canada): 5808A-SYNERGY.
Hele teksten til samsvarserklæringen er tilgjengelig på: www.hellbergsafety.com/doc

49X12-001_rev0_20/09