

POWERFLOW SPYLEPUMPE MKIII

- Kraftspyling av sentralvarmesystemer for å fjerne korrosjonspartikler, slam og avleiringer
- Avkalkning av beredere
- Fjern kjelestøy og sirkulasjonsproblemer
- Rengjør et system med bare ETT besøk på stedet
- Brukes kun med Fernox-produkter
- Kan brukes ved høye temperaturer for raskere rengjøring



Fordeler med å eie en Fernox Powerflow Flushing Machine

Denne kraftige syrefaste spylepumpen er en ideell pakke for å gjøre en kort prosess ved rens av beredere og radiatorsystemer uten å demontere radiatorene. Den fungerer også som avkalkningspumpe for varmevekslere.

Sparer tid på stedet. Ved å bruke Powerflow Flushing Machine MKIII ved temperaturer opp til 85°C sammen med Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5 or Cleaner F3, behøved kun ett besøk på stedet for å kraftspyle et sentralvarmesystem.

Vi anbefaler sterkt å rense anlegget ved bytte av maskinvare. Fernox Powerflow Flushing Machine øker verdien av dine tjenester og øker ditt omdømme. Bruk den til å tilby rask, profesjonell og pålitelig rense- og spyleservice ved utskifting av beredere. Mange berederprodusenter gjør nå garantien avhengig av spyling og rens.

Fernox Powerflow Flushing Machine er fullstendig syrefast.

NÅR BØR MAN SPYLE ET VARMESYSTEM?

Bruk en Fernox Powerflow Flushing Machine når:

- Det installeres en ny bereder i eksisterende system
- Det monteres TRVs eller oppgraderes til komplett pumpesystem
- Ved rens av radiatorsystemer
- For å fjerne slam og magnetitt
- Fjerne sirkulasjonsproblemer
- For fjerning av kjelestøy og kjeleforkalkning

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Fernox Powerflow Flushing Machine:

- 1100W pumpE/motor
- Sirkulasjonsrate opp til 99 l/min
- Proporsjonal fulltlops dumping at 60 l/min
- 85°C brukstemperatur
- CE/merket pumpe
- Reversibel gjennomstrømning
- 50 liter tankkapasitet
- Integrerte doble tilbakeslagsventiler i hovedinntak
- 2 ars garanti
- Lav vekt