

## POWERFLOW SPYLEPUMPE MKIII

- Kraftspyling av sentralvarmesystemer for å fjerne korrosjonspartikler, slam og avleiringer
- Avkalkning av beredere
- Fjern kjelestøy og sirkulasjonsproblemer
- Rengjør et system med bare ETT besøk på stedet
- Brukes kun med Fernox-produkter
- Kan brukes ved høye temperaturer for raskere rengjøring



### Fordeler med å eie en Fernox Powerflow Flushing Machine

Denne kraftige syrefaste spylepumpen er en ideell pakke for å gjøre en kort prosess ved rens av beredere og radiatorsystemer uten å demontere radiatorene. Den fungerer også som avkalkningspumpe for varmevekslere.

Sparer tid på stedet. Ved å bruke Powerflow Flushing Machine MKIII ved temperaturer opp til 85°C sammen med Fernox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5 or Cleaner F3, behøved kun ett besøk på stedet for å kraftspyle et sentralvarmesystem.

Vi anbefaler sterkt å rense anlegget ved bytte av maskinvare. Fernox Powerflow Flushing Machine øker verdien av dine tjenester og øker ditt omdømme. Bruk den til å tilby rask, profesjonell og pålitelig rense- og spyleservice ved utskifting av beredere. Mange berederprodusenter gjør nå garantien avhengig av spyling og rens.

Fernox Powerflow Flushing Machine er fullstendig syrefast.

### NÅR BØR MAN SPYLE ET VARMESYSTEM?

Bruk en Fernox Powerflow Flushing Machine når:

- Det installeres en ny bereder i eksisterende system
- Det monteres TRVs eller oppgraderes til komplett pumpesystem
- Ved rens av radiatorsystemer
- For å fjerne slam og magnetitt
- Fjerne sirkulasjonsproblemer
- For fjerning av kjelestøy og kjeleforkalkning

### PRODUKTSPEKIFIKASJON

Fernox Powerflow Flushing Machine:

- 1100W pumpE/motor
- Sirkulasjonsrate opp til 99 l/min
- Proporsjonal fulltlops dumping at 60 l/min
- 85°C brukstemperatur
- CE/merket pumpe
- Reversibel gjennomstrømning
- 50 liter tankkapasitet
- Integreerte doble tilbakeslagsventiler i hovedinntak
- 2 ars garanti
- Lav vekt