

## Produktdatablad

### Produkt

# Mataki Svillemembran 20 cm



Mataki Svillemembran brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur / grunnmur eller på støpt plate. Mataki Svillemembran erstatter tradisjonelle løsninger med laftevatt og grunnmurspapp.

### Beskrivelse

Mataki Svillemembran WDC 20 er et vanntett sjikt for bunnsvill mot grunnmur, og en lufttett forbindelse til vindsperre i yttervegg. Leveres i bredde 20 cm med 2 vinger. Membranen er laget av en svært diffusjonsåpen vindsperre belagt med en asfaltstripe på 20 cm.

### Teknisk beskrivelse

#### Egenskap

Bredde

Lengde

Vekt

#### Verdi

50 cm (herav 20 cm asfaltstripe i midten)

15

Ca 420 g/lm

#### Standard

### Bruksområde

Mataki Svillemembran brukes under trekonstruksjoner på murt eller støpt ringmur / grunnmur, eller på støpt plate. Mataki Svillemembran erstatter tradisjonelle løsninger med laftevatt og grunnmurspapp.

### Monteringsbeskrivelse

Mataki Svillemembran legges med asfaltstripen ned på en nøyaktig avrettet murkrone som er fri for is, snø og vann. Ved lave temperaturer må asfaltstripen varmes for å sikre nedklebing mot murkronen. Skjøtes med ytterveggs og eventuelt etasjeskillerens vindsperresjikt med klemte omlegg. Skjøting av Mataki Svillemembran gjøres ved å skjøte

---

asfaltstripen butt-i-butt, mens vindsperren skal ha et omlegg på min 10 cm. I hjørnene skjøtes asfaltstripene mot hverandre i 45 grader, mens vindsperren skal ha omlegg.

## Forbruk

Forbruk beregnes pr prosjekt.

## Oppbevaring

Lagres tørt og unngå direkte sollys.

## Gjenvinning

Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der de kan energigjenvinnes.

## Håndtering av restavfall

Sluttproduktet skal sorteres som restavfall på byggeplass ved avhending.

## Referanse Byggforsk

523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting

---

## Produktsortiment

| Produktnavn | Farge | Art.nr. | Nobbnr. |
|-------------|-------|---------|---------|
|-------------|-------|---------|---------|