

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## TÄCKBRICKA "VULKBRICKA" Med gummimembran, Höjd 6mm Passar rör och muff

|                                     |                     |                           |             |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| <b>RSK 384 0419 // NRF 451 5957</b> | <b>Art.nr 51000</b> | <b>Ø 28-38mm, yd 56mm</b> | <b>Vit</b>  |
| <b>RSK 384 0416 // NRF 451 5958</b> | <b>Art.nr 51005</b> | <b>Ø 28-38mm, yd 56mm</b> | <b>Krom</b> |
| <b>RSK 384 0420 // NRF 451 5959</b> | <b>Art.nr 51010</b> | <b>Ø 36-46mm, yd 64mm</b> | <b>Vit</b>  |
| <b>RSK 384 0417 // NRF 451 5961</b> | <b>Art.nr 51015</b> | <b>Ø 36-46mm, yd 64mm</b> | <b>Krom</b> |
| <b>RSK 384 0421 // NRF 451 5962</b> | <b>Art.nr 51020</b> | <b>Ø 46-56mm, yd 74mm</b> | <b>Vit</b>  |
| <b>RSK 384 0422 // NRF 451 5967</b> | <b>Art.nr 51021</b> | <b>Ø 46-56mm, yd 74mm</b> | <b>Grå</b>  |

Produkten är tillverkad i ABS (Akryl Butadien Styren), förutom membranet TPE (Termo Plastisk Elastomer). Förkromade täckbrickor är av elektrolytisk typ (äkta krom). Ingen speciell skötsel behövs, annat än att den synliga delen torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### *Användningsområde:*

För snygg rörgenomföring mot vägg. Döljer borrhål.

### *Montering:*

Förmontera täckbrickan på röret och fixera mot golv/vägg/tak.

### *Rengöring:*

Torka av ytan där täckbrickan ska monteras fast med en torr trasa.