
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Arauco AC M1 furu konstruksjonsfiner – Produktgruppe 2015

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Arauco konstruksjonsfiner av furu.

3 Produktbeskrivelse

Kryssfinérplater laget av Radiata pine. Et hurtigvoksende treslag hvor kvistene blir beskåret under vekstperioden som resulterer i færre kvistutslag i ytterfineren. Platene er oppbygd med 3–7 lag limt med WBP-limt.

4 Egenskaper

Arauco konstruksjonsfiner egner seg godt til bærende konstruksjoner i tak, vegg og gulv i henhold til EN-13986:2004. Kvaliteten og furuens gyldne farge gjør at denne platen passer veldig godt til interiørformål. Platene blir levert i kvalitet A/C og treverket er ubehandlet og må behandles deretter ved bruk utendørs. Har også bruksområder innen bygg, emballasje og transportindustrien. Ved store svingninger i temperatur og luftfuktighet kan platene kuve seg. Dette vil normalt gå tilbake når platene har avklimatisert seg.

5 Drift og vedlikehold

Vedlikeholdes som ubehandlet treverk. Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholdsintervall med beis være hvert år, med dekkbeis eller maling bør man vedlikeholde med intervaller på 1-2 år. Særlig viktig er det med vedlikehold på kantene, da beskyttelsen der vil slites hurtig og muligheten for inntregning av fukt er store.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.