

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Utforinger fra Opus til dør og vindu som er laminert og hvitmalt. Tilpasset til å lage en fin overgang innendørs mellom dør/vegg eller vindu/vegg. Utforingene er produsert og sortert iht. Norsk standard nr 3187.

Råmateriale består av MDF (Medium density fiberboard). Fuktighet kd 8% +/- 3%.

Maling: Vannbasert.

Farge: NCS S 0502Y (Hvit).

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres jevnlig med tørr eller lett fuktet klut, bruk vann eller et nøytralt vaskemiddel.

Vis varsomhet ved rengjøring, bruk ikke for mye kraft. Dette for å unngå å skade malingen.

Unngå vaskemidler med løsemidler.

Ettersyn/kontroll

Produktet må oppbevares i korrekt luftfuktighet. For høy fuktighet i produktet kan føre til hevelser og at malingen kan sprekke. Klimaet må kontrolleres i rom hvor produktet oppbevares, dette for å unngå mugg.

Vedlikeholdinstruks og intervall

Malte produkter har to lag med finish. Først UV-Sparkel, så vannbasert maling til slutt.

Dersom du ønsker å male produktet på nytt, anbefales det at du først pusser forsiktig med fint sandpapir, før du rengjør for å fjerne rester. Følg så instruksjonene som medfølger malingen. Vi anbefaler bruk av Opus maling.

3. MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko, verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Ikke aktuelt.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Overlatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.