

Butylbånd

Butylbånd for lekter og sløyfer

Beskrivelse:

Butylbåndet består av armering av polyetylen påført butyl klebestoff på over- og undersiden. Klebestoffet er beskyttet av en folie. Disse rives bort i to operasjoner når båndet skal benyttes. Båndet er vanntett, klebestørt og aldriingsbestandig.

Produktet er dimensjonsstabil ovenfor fukt, og fungerer som en pakning mellom sløyfer og diffusjonsåpne undertak eller mellom lekter og vindsperrer. Båndet gir en vanntett og sikker tetting rundt spiker- eller skruefestene. Båndet kleber til treverk, diffusjonsåpne undertak og vindsperrer med overflate av polypropylen filt, etc.

Bruk av butylbånd hindrer lekkasjer i stiftefester og bidrar til et fuktsikkert bygg.

Bruksområde:

Benyttes som tilbehør til diffusjonsåpne undertak eller vindsperrer med overflate av polypropylen filt. Anvendes som tettebånd mellom taksløyfene og undertaket eller mellom lekter og vindsperrer.

Lagring:

Isola Butylbånd skal lagres tørt og frostfritt og skal ikke utsettes for direkte sollys eller UV belastning. Lagringstemperatur +5 til +25 grader C.

Godkjenninger og garanti



Montering:

Båndet monteres først på undersiden av taksløyfene eller lektene. Fjern beskyttelsesfolien til klebestoffet på en side av båndet og kleb godt fast til sløyfe eller lekt. Fjern så beskyttelsesfolien til klebestoffet på den andre siden og monter/kleb fast sløyfen eller lekten til undertaket eller vindsperrer. Fest deretter sløyfen med stift eller skrue iht. monteringsanvisningen for undertaket eller vindsperrer.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til:

Tyvek Pro Safe
Tyvek Pro Xtra 1,50 x 25 m
Isosteel 1800 1x12M
Isola Tyvek D-Pro 1,50x 50m

Butylbånd

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Varenummer		Bredde
564162		50 mm
564164		30 mm

