



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## YTELSESERKLÆRING GB55ASBSW (v0)

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Navn       | GB maskinspiker med mothaker 2,87x65mm |
| Varenummer | GB55ASBSW                              |
| GTIN       | 8715274041834                          |

| Tiltenkt bruk/bruk og identifikasjon av byggeproduktet |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produsent                                              | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Tilsiktet bruk                                         | Festeelement av pluggtypen                                 |
| Entydig identifikasjonskode                            | GB55ASBSW                                                  |
| DOP No                                                 | GB55ASBSW                                                  |
| Normversjon                                            | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                                   | 3                                                          |
| NB                                                     | 1686                                                       |

| Angitt ytelse                           |              |                                                 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Grunnleggende egenskapene: GB55ASBSW    |              | Ytelse                                          |
| Karakteristisk motstandsmoment          | $M_{y,k}$    | 3192 Nmm                                        |
| Karakteristisk Uttrekks parameter       | $f_{ax,k}$   | 6,71 N/mm <sup>2</sup>                          |
| Karakteristisk gjennom-trekks parameter | $f_{head,k}$ | 20,3 N/mm <sup>2</sup>                          |
| Karakteristisk trekkkapasitet           | $f_{tens,k}$ | NPD                                             |
| Holdbarhet mot korrosjon                |              | Varmgalvanisert 55 µm, SC 1,2 og 3, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$  og  $f_{head,k}$  er testet ved en karakteristisk tredensitet på 350 kg/m<sup>3</sup>

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar medforordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Sted og dato for utstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Tilleggsinformasjon   |       |                |
|-----------------------|-------|----------------|
| Spikerdiameter)       | $d$   | 2,87 mm        |
| Hode tverrsnittsflate | $d_h$ | 36 mm          |
| Spikertengde          | $L$   | 65 mm          |
| Lengde på gjenget del | $l_g$ | 45 mm          |
| Lengde spiker-spiss   | $L_p$ | 3,7 mm         |
| Coating lengde        | $L_h$ | 49,5 mm        |
| Coating type          | Type  | Coating type 3 |
| Reaktion på brand     |       | A1             |