

FDV-dokument varselnett

- Produkt** Varselnett
- Produsent** Norsk Wavin AS, Lørenskog
- Anvendelse** Varselnett med eller uten søketråd legges i jordmassene over rør eller kabel som et varsel ved gravearbeider og/eller for å gjøre plastrør søkbare.

Tekniske data

| | |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Dimensjoner: | Bredder: 10 cm og 20 cm Lengder: 300 m og 500 m |
| Materiale: | Polyetylen med lav densitet (PELD) |
| Farge: | Fargekoder etter kabelens/rørets bruksområde |
| Densitet: | Ca 0,95 kg/dm ³ |

Produkt-standard

NS-EN 12 613

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

- Brannfare** Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt >340°C.
- Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
- Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

| | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagring | Varselnett skal lagres innendørs. Varselnett skal beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. |
| Montering | Varselnettet monteres med mekaniske koblinger (Inkludert i rull) som er beregnet til varselnett med søketråd. Nett uten søketråd krever ingen mekanisk kobling. Søketråden føres inn i kum eller lignende. |
| Service | Produktet krever ingen service. |
| Vedlikehold | Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. |
| Reservedeler | Skadet varselnett erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Nytt varselnett skaffes gjennom netteier, entreprenør, grossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte. |