


## Geberit Mepla tilkopplingsbend 90°



Eksempelbilde



### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk

- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Utett ved manglende pressing
- Tre festepunkter
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

### Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art. nr.     | NRF nr. | DN | d, ø  | Rp    | arc  | L      | L1     | I      | I1     | Z      |
|--------------|---------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 601.293.00.5 | 2472907 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 5.2 cm | 5 cm   | 1.8 cm | 2.6 cm | 2.5 cm |
| 601.296.00.5 | 2472908 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 7.8 cm | 6.5 cm | 1.8 cm | 3 cm   | 4 cm   |
| 601.289.00.5 | 2472123 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 3.6 cm | 5 cm   | 1.8 cm | 1.3 cm | 2.5 cm |
| 602.289.00.5 | 2472125 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 3.6 cm | 5.5 cm | 1.8 cm | 1.3 cm | 2.7 cm |
| 602.293.00.5 | 2472909 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 5.2 cm | 5.5 cm | 1.8 cm | 2.6 cm | 2.7 cm |
| 602.296.00.5 | 2472912 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 7.8 cm | 7 cm   | 1.8 cm | 3 cm   | 4.2 cm |
| 602.294.00.5 | 2472911 | 15 | 20 mm | 3/4 " | 90 ° | 5.2 cm | 5.5 cm | 1.8 cm | 1.9 cm | 2.7 cm |