

| | |
|---|---|
| Produktnavn : | Normerte trafikkskilt på aluplate. Med folie klasse 1, 2 eller 3. Ensidig eller tosidig utførelse |
| Varenummer : | I henhold til skiltnummer og klasse eller teksthøyde |
| Produktspesifikasjon : | Skilt med Klasse 1, 2 eller 3 folie. Refleksfolie klasse 1: 3M EG Refleksfolie klasse 2: 3M HIP Refleksfolie klasse 3: 3M DG Dekorfolie alle klasser: 3M Oracal Dekkkfolie klasse 2 og 3: 3M El.cut. film Alternativt trykkfarge på refleksfolie, i henhold til klasse: 3M trykkfarge serie 700/990 (EG) serie 880 (HIP & DG) |
| Material / Overflatebehandling : | Aluminium 5052H12, eloksert eller kromatert Lakk: Star brennlakk |
| Enheter / Størrelser / Varianter : | I henhold til skiltnummer og Størrelse: LS, MS eller SS og teksthøyde. |
| Data / Vekt / Kapasitet : | Tykkelse skiltplate: 2,5mm, 3mm, 4mm eller 6mm beroende på størrelse. |
| Montering : | Monteres med diverse skiltklammer eller fester i henhold til egen beskrivelse for resp. feste eller skiltklammer. |
| Drift : | - - |
| Vedlikehold : | Intet vedlikehold er påkrevd |
| Henvisninger / Vedlegg / HMS : | NS-EN 12899 (Folie, oppsetningsmateriell) NS-EN 754-2 (Aluminium) |

Rev.: A – 01.10.2007

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktnavn : | Normerte trafikkskilt på aluminium VD-profil. Med folie klasse 1, 2 eller 3. - Ensidig utførelse |
| Varenummer : | I henhold til skiltnummer, klasse eller teksthøyde |
| Produkt spesifikasjon : | VD skilt med Klasse 1, 2 eller 3 folie. Refleksfolie klasse 1: 3M EG Refleksfolie klasse 2: 3M HIP Refleksfolie klasse 3: 3M DG Dekorfolie alle klasser: 3M Oracal Dekkkfolie klasse 2 og 3: 3M El.cut. film Alternativt trykkfarge på refleksfolie i henhold til klasse: 3M trykkfarge serie 700/990 (EG) serie 880 (HIP & DG) |
| Material / Overflatebeh.: | Ekstrudert Aluminium 6060T6, kromatert Lakk: Star brennlakk |
| Størrelser / Varianter : | I henhold til skiltnummer og størrelse: LS, MS eller SS og teksthøyde. Rektangulært skilt. |
| Data / Vekt / Kapasitet : | Vekt ekskl. folie: VD150 mm: 1,693 kg/m (11,287 kg/m ²) VD195 mm: 2,319 kg/m (11,892 kg/m ²) VD 260 mm: 3,235 kg/m (12,442 kg/m ²) VD 325 mm: 3,717 kg/m (11,437 kg/m ²) VD 390 mm: 4,304 kg/m (11,036 kg/m ²) VD 520 mm: 5,284 kg/m (10,162 kg/m ²) |
| Montering : | Monteres med diverse skiltklammer eller fester i henhold til egen beskrivelse for resp. fester eller skiltklammer. |
| Drift : | -- |
| Vedlikehold : | Intet vedlikehold er påkrevd |
| Henvisninger / Vedlegg / HMS : | NS-EN 12899 (Folie, oppsetningsmateriell) NS-EN 754-2 (Aluminium) |

Rev.: A – 22.11.2007