



Aquatherm blue pipe

Aquatherm blue pipe

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Teknisk rørsystem i glassfiberforsterket PP-R (80) FS for kuldebærer, trykkluft Avionisert vann, kjemikaler mm. Aquatherm OT rør benyttes til varmeanlegg. OT betyr oksygentett, systemene har felles delesortement. Rør og deler lages i dimensjonene fra 20 til 630 mm. SDR 11 og 7,4

Korrosjonsfritt og sveisbart, ingen pakninger. Fusjon, speilsveising og elektromuffesveising (foruten OT rør fra 160 til og med 630mm).

Temperaturområde: Minus 20 °C til pluss 90 °C, maks 10 bar.

Lengdeutvidelse: 0,035 mm/m K.

Blue pipe OT rør må skales før sammenføring.

**Katalognummer:** Fra 0011008 til 0050226

**NRF-nr.:** Fra 8754012 til 8754421

**Dimensjon:** Fra 20 til 630 mm

**Farge:** Blå med grønn stripe, Blå med grå stripe OT rør

**Overflatebehandling:** PP-R (80) FS, kan overflatebehandles

**Øvrige opplysninger:** Høy kjemikalieresistans.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med fuktig klut.

**Ettersyn/kontroll**

Ettersyn for skader og lekkasjer.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Årlig tilsyn for skader og lekkasjer. Ventiler funksjonskontrolleres.



**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Rørsystemet kan tilsettes stoffer for å hindre frost, se informasjon fra produsent. Se informasjon i teknisk håndbok Aquatherm blue pipe.

Rørsystemet kan gjenvinnes, sorteres til miljø og gjenvinningsstasjoner for plast.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	www.armaturljonsson.no