

BMI Stolpefritt Glassrekkverk

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende :
Prosjekt / adresse :
Bruksområde / bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE

BMI Stolpefritt Glassrekkverk består av 17,52 mm herdet og laminert sikkerhetsglass, Monteringsskinne i 6063-T aluminium og håndløper i syrefast stål (AISI 316).

Rekkverket er beregnet for toppmontering på konstruksjoner av tre.

BMI Stolpefritt Glassrekkverk har en høyde over ferdig gulv på 1 m, og er produsert og levert iht. Norsk Standard NS-EN 1990, NS 1991-1-1, NS-EN 1191-1-4 og NS3510, samt tilfredstiller kravene i Byggtkenisk forskrift (TEK17)

Produktidentifisering:
Varenr. / produkt / dim.:
Fargekode:
Kvalitet / sortering / klasse:
Overflatebehandling:
Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFTS OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI ☐ JA ☐ Hvis ja, firma :

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vasking av glasset utføres enklest med vann med alminnelig vinduspussmiddel, klut og gumminal. Unngå å få riper forårsaket av for eksempel sand eller støv.

Håndløper i syrefast stål er aldri helt korrosjonsbestandig. Det er derfor nødvendig med jevnlig vedlikehold. Gjerne også rett etter montering for å fjerne "rester" etter monteringen. For vedlikehold benyttes rensmiddel Innosoft B570. Unngå søling på gulvet. Det kan benyttes varmt såpevann til å fukte håndløper slik at smuss og urenheter fjernes. Bruke deretter klut eller pusseskinn til å pusse håndløper for å unngå skjolder.

Monteringsskinne og hjørner i aluminium rengjøres med svam og rent vann (evnt. Ett nøytralt vaskemiddel). Alkaliske vaskemidler må ikke benyttes.

Bruk aldri stålull, stålborste, klor, grove rengjøringsmidler eller syreholdige rengjøringsmidler.

Ettersyn/kontroll og -intervall

Vask rekkverk og glass i samme intervall som vinduerute, ca hver 6-12 måned.

I områder med store forurensninger eller nærme sjøen må rekkverk vaskes etter behov. Hver 3-6 måned.

BMI Stolpefritt Glassrekkverk

Utbedringsinstruks

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid /brukstid uten utskiftninger:

Antatt teknisk levetid minimum 15 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at FDV følges.

Garanti:**Fuktbestandighet:**

Produktet påvirkes ikke av fukt. Må vedlikeholdes

Renholdsvennlighet:

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid/inneklimatelevant tidsverdi**Emisjon:**

6. HMS REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc:

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse – Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling:

Glass : 1341 | 0014 | 6000 | ____ EAL : 17 02 02

Syrefast stål : 1447 | 0014 | 6000 | ____ EAL : 17 04 05

Aluminium : 1451 | 0014 | 6000 | ____ EAL : 17 04 02

8. TEKNISK SERVICE

Produsent Importør : Icopal AS

Organisasjonsnr. : NO 911 671 549 MVA

Postadresse : Postboks 55

Postnr. Og poststed : 1477 Fjellhamar

Telefon : 67 97 90 00

E-post : kundeservice.no@bmigroup.com

Internettadresse : www.bmigroup.com