

PRODUKTDATABLAD

ISOWINDOW UVAU ES

Ensidig Fönstertejp tätar snabbt och säkert och skapar diffusionsöppna fönsteranslutningsfogar. Tejpen består av en mycket UV-resistent och diffusionsöppen bas som kan målas och putsas och som är laminerad med akrylklisterremmar av hög kvalitet. ISOWINDOW UVAU ES Fönstertejp lämpar sig för fönsterinstallationer enligt RAL- och ÖNORM B 5320.

ANVÄNDNINGSGRÄNS

- För montering av fönster utanför

FÖRDELAR

- Reversed-system
- Fingerlift
- 12 månader UV-beständig
- Luft- och slagregntät
- Mjuk, flexibel bas
- Mycket god vidhäftning på alla typer av fönsterkarmar och olika underlag såsom betong, OSB, trä, ångbroms, m.m.
- Kan täckas med puts eller färg

NORMER

Uppfyller kraven i de följande normerna

- DIN 4108-7
- ÖNORM B 8110-2
- ÖNORM B 5320
- SIA 180
- RAL-godkänd

FINNS I FÖLJANDE DIMENSIONER

Typ	ES	ES
Rullbredd	80 mm	100 mm
Rulllängd	25 m	25 m
Delat skyddspapper	20/60	20/80
Kartonginnehåll	4 Rollen	4 Rollen

PRODUKTDATA

Sammansättning	PP-/PU-komposit
Färg	Grå med svart tryck
Sd-Värde	0,19 m
Temperaturbeständighet	-40 °C - 80 °C
UV-Beständighet	12 månader
Bearbetningstemperatur	-5 °C - 40 °C
Förvaring	12 månader, svalt och torrt

ISOWINDOW UVAU ES

INFO

ISOWINDOW UVAU ES fästes vid fönsterkarmen efter att fönstret har monterats. Tejpens grå filtsida kan att täckas med puts eller färg och måste peka utåt. Teipen kan med sin breda klisteryta fästas mot murade väggar, trä, OSB eller ångbromsar.

(1)

Skär till ISOWINDOW med ca. 12 cm överskottslängd. Dra av skyddspapperet och tryck noggrant fast remsan på fönsterkarmen.

(2)

Vecka fönsterteipen i hörnen. Fäst teipen fram till ca 2 cm från fönsterkarmens hörn, lyft en aning och vrid 90 °.





(3)

Fortsätt nu att fästa teipen runt fönsterkarmen. Vikningen som nu har bildats tätar hörnet optimalt. Gör såhär med alla hörn.

(4)

När övergången är isolerad ska skyddspapperet avlägsnas och fönsterteipen tryckas fast.

Ju högre presstryck desto bättre vidhäftning (AIRSTOP ROLL Atpressningsrulle, AIRSTOP RAK Tryckpåstrykare)!

**ISOCELL GmbH & Co KG**

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com